

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

ASALITE Premium IP65 LED vgradna svetilka Triproof 150cm 50W 4500K (5500 lumnov)

Kategorija: [Dom in Pisarna](#)
Šifra:



Redna cena z DDV: **31,74 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Asalite Premium IP65 vgrajena svetilka Triproof je svetilka z vgrajeno LED svetlobno virom in zaščitnim nivojem IP65. Zahvaljujoč visoki stopnji IP zaščite, jih je mogoče uporabljati tako v vlažnih kot tudi v hladnih okoljih.

Številka IP (v tem primeru IP65) označuje stopnjo zaščite pred prahom (prva številka) in vodo (druga številka). Svetilke s to stopnjo IP zagotavljajo zaščito tudi pred škropljenjem vode.

Vgrajena Triproof svetilka ima priključno mesto z vpenjalno žlebo na obeh koncih, kar olajša povezovanje in ožičenje. Na enem koncu je tudi opremljena z zaklepno vtičnico, tako da se ohrani IP65 zaščita tudi v primeru, ko svetilka ni poravnana.

Za enostavno namestitev je svetilka opremljena s potrebnimi pritrdilnimi sponkami, tako da jo je mogoče preprosto namestiti.

Namestiti jo je mogoče tako v stenskih in stropnih nosilcih, kot tudi s pomočjo obešanja.

Ker je primerna za vsakodnevno uporabo, priporočamo izdelek za pisarniške stavbe, skladišča, sejne sobe, javne ustanove, šole ali prostore, kjer je svetilka izpostavljena prekomerni umazaniji, na primer avtomehanične delavnice ali mizarske delavnice. Namestitev vgrajene svetilke Premium IP65 Triproof mora biti izvedena ob izklopljenem varovalu, pri čemer je vedno priporočljivo poiskati pomoč strokovnjaka.

Moč: 50W

Vtičnica: AC

Svetilnost: 4500 lumnov

Barvna temperatura: 4500 K

Zatemnjevanje: ne

IP zaščita: 65

Dimenzija: 48x1580mm

Napetostno omrežje: AC 220-240V

Frekvenca: 50/60 Hz

Življenjska doba: 25 000 ur

Vklop/Izklop

Specifikacije

cikli: 12 500
Barva senčnika: opal
Tehnologija: SMD LED
Oblika izdelka: pravokotna
Material izdelka: plastika
Barva izdelka: bela/siva
Kot snopa: 120°
Svetilnostni izkoristek: 110 lumnov/wat
Faktor barvnega upodabljanja (Ra): večji od 80
Faktor moči (Pf): večji od 0,9
Delovna temperatura: -15 °C- +40 °C
Teža izdelka: 550 g
Energijski razred: E
Garancija: 3 leta
