

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



ASROCK Phantom Gaming B850 Riptide WiFi AM5 4xDDR5 ATX osnovna plošča

Kategorija: [Osnovne plošče](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **230,08 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Specifikacije

Procesor	AM5
Ram	DDR5

Rock ne sklepa kompromisov pri nobenih podrobnostih. Ta matična plošča je izdelana iz visokokakovostnih materialov, navdušenci pa lahko uživajo v povečani zmogljivosti overklokiranja pomnilnika DDR5 z omogočanjem predhodno preizkušenih profilov. Prepričajte se, da so pomnilniški moduli združljivi z Intel® XMP /AMD EXPO™, da bo overklokiranje tako cenovno dostopno, zadovoljivo in popolnoma brez težav.

Zasnova hladilnika M.2 brez orodja

Poleg zasnove matične plošče M.2 SSD brez orodja je ASRock stopil še korak dlje z uvedbo prvega mehanizma za hitro odstranitev hladilnika M.2 na matični plošči. Uporabniku prijazna zasnova brez orodja omogoča izjemno enostavno in preprosto namestitev diska M.2 SSD.

Povečan hladilnik M.2

Izjemno velik hladilnik M.2 iz aluminijeve zlitine učinkovito izboljša odvajanje toplote, da se visokohitrostni M.2 SSD-ji čim bolj ohladijo, kar zagotavlja boljšo stabilnost in hkrati ohranja vrhunsko zmogljivost.

Aluminijasti hladilnik

Prva stvar, ki pade v oči, je optimizirana zasnova aluminijastega hladilnika. Hladilniki so ključni za učinkovito odvajanje toplote, zlasti med velikimi obremenitvami, kot so igre ali produktivna opravila. Matična plošča, ki je opremljena s hladilniki, lahko učinkovito upravlja s toplotnim delovanjem in s tem brez težav zagotavlja stabilnost in vzdržljivost sistema.

Killer Ethernet E3100

Odlična tehnologija GAMEFAST - Ubijalski mehanizem za določanje prioritet
Krmilnik Killer E3100 2,5 Gbps Ethernet je zasnovan posebej z

a tekmovalne igralce in uporabnike, ki so lačni zmogljivosti. Izboljšan mehanizem za zaznavanje in določanje prioritete zagotavlja vrhunsko omrežno izkušnjo za igranje iger in večpredstavnostne aplikacije.

Nahimic Audio

Zvok, ki je pomemben - Izboljšajte kakovost komunikacije - Vrhunska igralna izkušnja

Ne glede na to, ali uporabljate slušalke, slušalke z mikrofonom, zunanje ali notranje zvočnike, prek USB-ja, Wi-Fi-ja, analognega izhoda ali celo HDMI-ja, vam Nahimic Audio ponuja najbolj privlačno poslušalsko izkušnjo, živahno in bogato s podrobnostmi.

Podatki proizvajalca:

ASRock Europe BV Bijsterhuizen 11-11 6546 AR Nijmegen NL E-Mail: sales@asrock.nl

Podrobno o izdelku:

Proizvajalčeva koda	90-MXBQT0-A0UAYZ
EAN koda	4711581490079
Proizvajalec	ASROCK
Podnožje:	AM5
Vezni nabor:	AMD B850
format_filter_maticne	ATX
Pomnilnik:	4x DDR5 DIMM, ECC/non-ECC, 8000+(OC), do 256GB, XMP ali EXPO 1x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIe1), podpira 16* 1x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe2), podpira x4
Razširitvena mesta:	1x Vertical M.2 Socket (Key E), podpira tip 2230 WiFi/BT PCIe WiFi modul * PCIe1 deluje na x8 na procesorju serije 8000 Če je M2_4 zaseden, PCIe2 ne deluje
Shranjevanje:	1x Blazing M.2 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) 1x Hyper M.2 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 1x Hyper M.2 2230/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 1x Hyper M.2 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 4x SATA3 6.0 Gb/s
Zvočna kartica:	RAID 0, RAID 1 in RAID 10 za M.2 NVMe
Mrežna kartica	7.1 CH HD Realtek ALC4082, Nahimic Audio, do 600 Ohm slušalke 2.

Zunanj konektorji:

2
x
p
r
i
k
k
i
u
z
k
i
z
a
a
n
t
e
n
o
l
x
H
D
M
i
x
O
P
t
i
c
i
S
P
D
i
D
u
u
2
x
U
S
B
3
2
G
e
n
2
T
y
p
e
-
C
(
1
0
G
b
/
s
)
3
x
U
S
B
3
2
G
e
n
2
T
y
p
e
-
A
2
x
U
S
B
3
2
G
e
n
2
T
y
p
e
-
A
(
1
0
G
b
/
s
)
4
x
U
S
B
2
0
1
x
R
J
-
4
5
L
A
N
1
x
B
O
S
T
i
a
s
h
b
o
r
e
k
o
n
d
u
k
t
o
r
i
a
k
i
G
o
i
d
A
u
d
i
o
j
a
c
k
)
1
M
i
k
r
o
f
o
n
(
G
o
i
d
A
u
d
i
o
j
a
c
k
)

Notranji konektorji:

1
x
S
P
I
T
P
M
I
x
x
x
o
o
e
e
t
o
r
z
a
t
e
r
m
s
t
o
r
k
e
b
e
j
3
x
A
d
d
e
s
s
e
b
i
e
L
D
x
C
U
V
e
n
t
i
l
a
t
e
r
(
4
-
p
n
)
3
x
C
a
s
s
i
x
v
e
n
t
i
l
a
t
e
r
(
4
-
p
n
)
1
x
v
e
n
t
i
l
a
t
o
r
A
I
O
Z
r
e
s
k
e
(
4
-
p
i
n
2
u
5
B
2
0
(
p
o
d
p
i
r
a
o
d
e
a
t
n
e
4
U
G
B
Z
0
)
2
x
U
G
B
3
)
G
e
n
t
i
l
p
o
d
p
i
r
a
U
S
B
3
2
G
e
n
t
i
l
x
T
y
p
e
C
S
B
3
2
G
e
n
t
i
l
x
Z
(
2
G
B
/
s
)

