

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

ASROCK Z890 Pro RS LGA1851 DDR5 gaming ATX osnovna plošča

Kategorija: [Osnovne plošče](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **203,00 €**

Na zalogi



(slika je simbolična)

Specifikacije

Ram DDR5

Podatki proizvajalca:

ASRock Europe BV Bijsterhuizen 11-11 6546 AR Nijmegen NL E-Mail: sales@asrock.nl

Podrobno o izdelku:

Proizvajalčeva koda	90-MXBP10-A0UAYZ
EAN koda	4710483947452
Proizvajalec	ASROCK
Podnožje:	LGA1851
Vezni nabor:	Intel Z890
format_filter_maticne	ATX
Pomnilnik:	4x DIMM, največ do 9066+MT/s (OC), do 256GB, DDR5
	1x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1)
	2x PCIe 4.0 x4 Slots (PCIE3 in PCIE4)
Razširitvena mesta:	1x PCIe 4.0 x1 Slot (PCIE2)
	1x M.2 Socket (Key E), podpira tip 2230 WiFi/BT PCIe WiFi modul in Intel CNVio/CNVio2 (integriran WiFi/BT)
SATA/IDE	4x SATA3 6.0 Gb/s
	1x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), podpira 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)
	1x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), podpira 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)
Shranjevanje:	1x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), podpira 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)
	1x Hyper M.2 Socket (M2_4, Key M), podpira 2230/2242/2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)
	4x SATA3 6.0 Gb/s
Zvočna kartica:	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec), Nahimic Audio
Mrežna kartica	2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s, Dragon RTL8125BG
	2x antena
	1x HDMI
	1x DisplayPort
	2x Thunderbolt 4 Type-C (40 Gb/s za USB4 protokol; 40 Gb/s za Thunderbolt™ protokol)
Zunanji konektorji:	1x USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Gb/s)
	2x USB 3.2 Gen1
	4x USB 2.0
	1x RJ-45 LAN
	1x BIOS Flashback gumb
	HD avdio priključki: Line-in / Sprednji zvočnik / Mikrofon
	1x SPI TPM
	1x priključek za Power LED in zvočnik
Notranji konektorji:	1x RGB LED*
	3x Addressable LED priključki **
	2x priključka za ventilator procesorja (4-pin) s pametnim nadzoro

m hitrosti ***

5x priključkov za ventilator ohišja (4-pin) Smart Fan Speed Control ***

1x priključek za ventilator AIO črpalke (4-pin) Smart Fan Speed Control ***

1x 24-pin ATX napajalni priključek

2x 8-pin 12V napajalna priključka (Hi-Density Power Connector)

1x priključek za sprednjo ploščo za avdio

2x USB 2.0 priključka (podpira 4 USB 2.0 vhode)

2x USB 3.2 Gen1 priključka (podpira 4 USB 3.2 Gen1 vhode)

1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C priključek na sprednji plošči (20 Gb/s)*

*Podpira LED trakove do 12V/3A, 36W

**Podpora za LED trakove do 5V/3A, 15W

***CPU_FAN1 podpira ventilatorje do 1A (12W)

***CPU_FAN2, CHA_FAN1-5 in AIO_PUMP podpirajo ventilatorje do 3A (36W)

***CPU_FAN2, CHA_FAN1-5 in AIO_PUMP samodejno zaznajo, ali je v uporabi 3-pin ali 4-pin ventilator

Garancija

2
4
m
e
s
e
c
e
v