

**Datum:** 08.12.2025

**Davčna št.:** SI35517140  
**Telefon:** 041 596 992  
**E-mail:** [info@piara.net](mailto:info@piara.net)  
**WWW:** [www.piara.net](http://www.piara.net)

**Disk SSD 6,4cm (2,5") SATA3 1TB Crucial MX500 2,5" 560/510MB/s (CT1000MX500SSD1)**



Kategorija: [Diski](#)  
Šifra:

Redna cena z DDV: **124,33 €**  
Cena s popustom z DDV: **101,06 €**

**Na zalogi**

(slika je simbolična)

Crucial MX500. Kapaciteta pomnilnika SSD: 1000 GB, Faktor oblike SSD: 2,5 ", hitrost branja: 560 MB / s, hitrost pisanja: 510 MB / s, hitrost prenosa podatkov: 6 Gbit / s, komponenta za: osebni računalnik

**Specifikacije**

SSD SATA3  
Tip diska SSD  
Velikost diska 1TB

**Glavne značilnosti**

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Zmogljivost SSD diska    | <b>Splošno</b><br>1000 GB |
| Faktor oblike SSD        | 2,5 "                     |
| Hitrost branja           | 560 MB/s                  |
| Hitrost pisanja          | 510 MB/s                  |
| Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s                  |
| Komponenta za            | PC                        |

**Vse podrobnosti**

|                                                |                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor oblike SSD                              | <b>Lastnosti</b><br>2,5 "                                                      |
| Zmogljivost SSD diska                          | 1000 GB                                                                        |
| Vmesnik                                        | Serial ATA III                                                                 |
| NVMe                                           | Ne                                                                             |
| Komponenta za                                  | PC                                                                             |
| Podprti varnostni algoritmi                    | 256-bitni AES                                                                  |
| Hitrost prenosa podatkov                       | 6 Gbit/s                                                                       |
| Hitrost branja                                 | 560 MB/s                                                                       |
| Hitrost pisanja                                | 510 MB/s                                                                       |
| Podpora za DevSlp (spavanje naprave)           | Da                                                                             |
| S.M.A.R.T. Podpora                             | Da                                                                             |
| Podpora TRIM                                   | Da                                                                             |
| ECC                                            | Da                                                                             |
| Prilagodljiva toplotna zaščita                 | Da                                                                             |
| Zaščita pred izpadom električne energije       | Da                                                                             |
| Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)    | 1800000 h                                                                      |
| Večstopenjski algoritem za celovitost podatkov | Da                                                                             |
| Samodejno zbiranje smeti                       | Da                                                                             |
| Dinamično pospeševanje pisanja (DWA)           | Da                                                                             |
| Ocena življenjske dobe (za 5 let)              | 197 GB / dan                                                                   |
| Certifikat                                     | CE, FCC, BSMI, C-Tick, VCCI, KCC<br>RRL, WEEE, TUV, UL, IC, Maroko,<br>SATA-IO |

Barva izdelka **Druge funkcije**  
Srebrna

Temperaturno območje delovanja **Pogoji delovanja**  
0 - 70 ° C

Višina **Teža in mere**  
7 mm

Trajnostni certifikati **Tehnične podrobnosti**  
RoHS

Priložena programska oprema

---