

Datum: 08.12.2025

Piara.net - Računalniški servis in trgovina
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



(slika je simbolična)

EcoFlow polnilec Rapid Pro Charger 140W GaN

Kategorija: [Napajalniki 220 in 12/24V](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **79,90 €**

Na zalogi

Zakaj izbrati EcoFlow RAPID 140W GaN polnilnik?

Ta polnilnik je zasnovan, da vam olajša življenje. Z enim samim adapterjem lahko hkrati napolnite do štiri naprave, na primer prenosnik, pametni telefon in slušalke. S tem prihranite prostor in dragoceni čas. Zahvaljujoč napredni GaN tehnologiji je polnilnik občutno manjši od primerljivih modelov, zato ga zlahka vzamete s seboj na pot.

Prednosti EcoFlow RAPID 140W GaN polnilnika

- **Izjemno hitro polnjenje** – MacBook Pro 13" se napolni v približno dveh urah.

- **Varnost** – vgrajen sistem za nadzor temperature preprečuje pregrevanje, medtem ko sprotno spremljanje ščiti tako polnilnik kot vaše naprave.

- **Vzdržljivost** – vtič zdrži več kot 5.000 vklopov in izklopov, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo.



Uporaba

Polnilnik je primeren za domačo uporabo, kjer lahko z enim adapterjem napolnite vse digitalne naprave. Odlično se obnese tudi v pisarni, saj ohranja urejeno delovno mizo. Kompaktna zasnova pa ga naredi idealnega tudi za potovanja – enostavno ga pospravite v torbo ali nahrbtnik.



Ključne lastnosti

- 4-v-1 funkcionalnost: tri USB-C in en USB-A priključek
- GaN tehnologija za kompaktno zasnovo
- Dimenzije: 67 × 63 × 31 mm (približno 36 % manjši od drugih 140 W polnilnikov)
- Vnetno odporna zasnova – plameni ugasnejo v 10 sekundah



Vsebina paketa

- EcoFlow RAPID 140W GaN polnilnik
- Kabli niso priloženi (uporabite svoje USB-C ali USB-A kable)

Specifikacije

- **Dimenzije:** 67 ± 0,3 × 63 ± 0,3 ×

Specifikacije

31 ± 0,3 mm

•

Masa: 220 g

•

Barva: srebrna

•

Število priključkov: 3 × USB-C, 1 × USB-A (3C1A)

•

Skupna moč: do 140 W

Izhodna moč posameznih priključkov

•

USB-C1/C2: 5V==3A, 9V==3A, 12V==3A, 15V==3A, 20V==5A, 28V==5A (do 140 W)

•

USB-C3: 5V==3A, 9V==3A, 12V==2,5A (do 30 W)

•

USB-A: 5V==3A, 9V==3A, 12V==2,5A (do 30 W)

Kombinacije izhodov

•

C1 + C2: 70 W + 70 W

•

C3 + A: 18 W

•

C1/C2 + C3: 100 W + 30 W

•

C1 + C2 + C3: 65 W + 45 W + 30 W

•

C1 + C2 + A: 65 W + 45 W + 18 W

•

C1/C2 + A: 100 W + 30 W

•

C1/C2 + (C3 + A): 100 W + 18 W

•

C1 + C2 + (C3 + A): 65 W + 45 W + 18 W

Dodatno

•

Odpornost na padce: do 1 m

•

Varnostni razred ohišja: V0 (ognjevarna plastika)

•

Temperatura polnjenja: 0 °C - 25 °C
