

**Datum:** 08.12.2025

**Davčna št.:** SI35517140  
**Telefon:** 041 596 992  
**E-mail:** [info@piara.net](mailto:info@piara.net)  
**WWW:** [www.piara.net](http://www.piara.net)

### **HPAV Powerline 1xLAN LAN RJ45 220V TP-Link 1200Mbit/s (1+1) (TL-PA8010P KIT)**



Kategorija: [Mrežna oprema](#)  
Šifra:

Redna cena z DDV: **105,97 €**  
Cena s popustom z DDV: **95,87 €**

**Na zalogi**

(slika je simbolična)

Skladen s standardom HomePlug AV2, visoke hitrosti prenosa podatkov do 1300 Mbps, podpira vse vaše spletne potrebe Line-Neutral/Line-Ground 2x2 MIMO z oblikovanjem snopa zagotavlja večji doseg, večjo prenosno zmogljivost in stabilnejše povezave

Gigabitna vrata zagotavljajo varna žična omrežja za namizne računalnike, pametne televizorje ali igralne konzole Integrirana vtičnica zagotavlja, da nobena vtičnica ne bo izgubljena

Plug and play, konfiguracija ni potrebna

Patentiran način varčevanja z energijo samodejno zmanjša porabo energije do 85 %

### **Specifikacije**

Vrsta naprave Powerline

#### **LASTNOSTI STROJNE OPREME**

Tip vtikača EU, UK

Standardi in protokoli HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE1901, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab

Vmesnik 1 \* Gigabit Ethernet Port, Power Socket

Gumb za par gumbov

Največja poraba energije: 6 W (220 V/50 Hz)

Običajno: 6 W (220 V/50 Hz)

Stanje pripravljenosti: 0,5 W (220 V/50 Hz)

LED indikator PWR, PLC, ETH

Dimenzije (Š x G x V) 5,2x2,8x1,7 in. (131x72x42 mm)

Domet 300 metrov preko električnega tokokroga

Izhodna moč za integrirano vtičnico 16 A

#### **LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME**

Modulacijska tehnologija OFDM (PLC)

Šifriranje Powerline Security:

128-bitni AES

#### **DRUGI**

Certificiranje CE, RoHS

Vsebina paketa Powerline Ethernet Adapter

6,5 ft. (2 m) Ethernet kabel (RJ45)

CD z viri

Navodila za hitro namestitvev

Sistemske zahteve Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7/8,

Mac, Linux

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez k

ondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije

---