

Datum: 08.12.2025

Mikrotik dostopna točka hAP

Kategorija: [Mrežna oprema](#)

Šifra:



Redna cena z DDV: **46,60 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Ta majhna domača dostopna točka je popolna naprava za domove ali majhne pisarne, kjer potrebujete le brezžično dostopno točko in nekaj povezanih žičnih naprav. Novi hAP, ki temelji na našem priljubljenem RB951-2n, je izboljšava na številnih področjih. Napravo je mogoče napajati iz vtičnice ali s pasivnim PoE iz injektorja PoE. Napajalnik je priložen. hAP zagotavlja izhodno funkcijo PoE za vrata #5 - lahko napaja druge naprave, ki podpirajo PoE, z enako napetostjo, kot je priključena na enoto. Največja obremenitev vrat je 500 mA. hAP je vnaprej konfiguriran, tako da je vse, kar morate storiti, priključiti internetni kabel, napajanje in začeti uporabljati internet tako, da se povežete z omrežjem MikroTik.

Specifikacije

Šifra izdelka RB951Ui-2nD
Arhitektura MIPSBE
CPU QCA9531
Število jeder procesorja 1
Nazivna frekvenca procesorja 650 MHz
Model preklopnega čipa QCA9531
Dimenzije 113 x 89 x 28 mm
Licenca RouterOS 4
Operacijski sistem RouterOS
Velikost RAM-a 64 MB
Velikost pomnilnika 16 MB
Vrsta shranjevanja FLASH
MTBF Približno 100'000 ur pri 25C
Preizkušena temperatura okolice -30°C do 70°C

Brezžične zmogljivosti
Brezžično 2,4 GHz Največja hitrost prenosa podatkov 300 Mbit/s
Brezžično 2,4 GHz število verig 2
Brezžični 2,4 GHz standardi 802.11b/g/n
Dobiček antene dBi za 2,4 GHz 1,5
Brezžični 2,4 GHz čip model QCA9531
Brezžična 2,4 GHz generacija Wi-Fi 4

Ethernet
10/100 Ethernet vrata 5

periferne naprave
Število vrat USB 1
Ponastavitev USB napajanja Da
USB reža tipa USB tipa A

Specifikacije

Vrsta naprave Dostopna točka

Največji tok USB (A) 1

Napajanje

Število DC vhodov 2 (PoE-IN, DC jack)

Vhodna napetost vtičnice DC 10-28 V

Maksimalna poraba energije 5 W

Vrsta hlajenja Pasivno

PoE v pasivnem PoE

PoE v vhodni napetosti 10-28 V

PoE izhod

PoE-izhodna vrata Ether5

PoE izhod Pasivni PoE

Največji izhod na vrata (vhod 18-30 V) 500 mA

Največji skupni izhod (A) 500 mA

Certificiranje in odobritve

Certificiranje CE, FCC, IC, EAC, ROHS

IP IP20

Uradna stran proizvajalca: <https://mikrotik.com/product/RB951Ui-2nD>
