

Datum: 09.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



(slika je simbolična)

Monitor AOC 68,6 cm (27,0") Q27P2Q 2560x1440 75Hz
IPS 4ms VGA HDMI DisplayPort 4xUSB3.2 Zvočniki
Pivot 3H sRGB123%

Kategorija: [Monitorji](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **206,95 €**
Cena s popustom z DDV: **190,79 €**

Na zalogi

Vrhunska kakovost slike in številne funkcije 27-palčnega monitorja QHD
Q27P2Q je zasnovan za profesionalne uporabnike in ima ravno 27-palčno ploščo IPS/3FL z impresivno ločljivostjo QHD in širokim vidnim kotom 178°/178°. Eleganten 3-stranski zaslon brez okvirja je mogoče nagibati in zasukati ter prilagajati višino idealen položaj za gledanje, ima različne funkcije, zvezdišče USB 3.2, je združljiv z VGA, HDMI in DP ter ima očem prijazne tehnologije, kot sta način Low Blue Mode in tehnologija brez utripanja.

Specifikacije

Ločljivost	2560x1440
Velikost zaslona	27,0"
Odzivnost	4ms
Osveževanje	75Hz

Ključne funkcije

Diagonala zaslona	Splošno
Ločljivost zaslona	68,6 cm
Vrsta HD	2560 x 1440 slikovnih pik
Tehnologija zaslona	Quad HD
Površina zaslona	LED
Odzivni čas	Mat
Izvirno razmerje stranic	4 ms
Gledni kot, vodoravno	16:9
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	178 °
Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	Da
Prilagoditev višine	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Barva izdelka	Da
	Črna

Dolge podrobnosti

AMD FreeSync	Storitve
Razpon hitrosti osveževanja AMD FreeSync	Da
Tehnologija brez utripanja	48-75 Hz
	Da

Diagonala zaslona	Zaslon
Ločljivost zaslona	68,6 cm
Izvirno razmerje stranic	2560 x 1440 slikovnih pik
Vrsta plošče	16:9
Svetlost (običajna)	IPS
Odzivni čas	300 cd/m²
Vrsta HD	4 ms
Tehnologija zaslona	Quad HD
Vrsta osvetlitve ozadja	LED
Površina zaslona	W-LED
Oblika zaslona	Mat
Podprte grafične ločljivosti	Ravna
Podprti video načini	2560 x 1440
Razmerje kontrasta	1440p
Razmerje kontrasta (dinamično)	1000:1
Največja hitrost osveževanja	5000000:1
Gledni kot, vodoravno	75 Hz
Kot gled	178 °

anja, navpično	1 7 8 ° 1 6 ° 7 8 m i i i j o n a b a r v v 0
Število barv zaslona	2 3 3 x 0
Razmik slikovnih pik	2 3 3 m m 1 0 8 p p i 3 0
Gostota slikovnih pik	- 1 1 4 k H z 5 9
Horizontalni razpon skeniranja	° 7 c m 3 3
Vidna velikost (vodoravno)	° 6 c m 3 H 8 b i t V G A / H D M i 1
Vidna velikost (navpično)	4 / D P 1 ° 2 : 3 0 ° 1 1 4 K H z (H)
Površinska trdota	° V G A / H D M i 1
Intenzivnost barve	4 / D P 1 ° 2 : 4 8 ° 7 5 H z (V) s R G B 1 2 3 % 9 1 %
Hitrosti vzorčenja	V r a t a i n v m e s n i k i D a 3 2 G e n 1 (3
Barvni prostor RGB	° 1 G e n 1) 4 1 N e D a 1 1
Pokritost sRGB (klasična)	- 4 1 1
Pokritost Adobe RGB	° 1 G e n 1) 4 1 N e D a 1 1
Integrirano zvezdišče USB	° 1 G e n 1) 4 1 N e D a 1 1
Različica zvezdišča USB	° 1 G e n 1) 4 1 N e D a 1 1
Število nadaljnjih rež USB-A tipa	° 1 G e n 1) 4 1 N e D a 1 1
Število vrat VGA (D-Sub)	° 1 G e n 1) 4 1 N e D a 1 1
DVI povezava	° 1 G e n 1) 4 1 N e D a 1 1
HDMI	° 1 G e n 1) 4 1 N e D a 1 1
Število vrat HDMI	° 1 G e n 1) 4 1 N e D a 1 1
Različica HDMI	° 1 G e n 1) 4 1 N e D a 1 1
Število priključkov DisplayPort	° 1 G e n 1) 4 1 N e D a 1 1
Različica DisplayPorts	° 1 G e n 1) 4 1 N e D a 1 1
Audio priključki	° 1 G e n 1) 4 1 N e D a 1 1

Izhod za slušalke	D a 3
Povezljivost slušalk	. S m m D a
Mikrofonski vhod	M u l t i m e d i j i D a W e 2
Vgrajeni zvočniki	O b l i k o v a n j e C r n a D a C r n a D a C r n a H g (z i v o s r e b r o) T (Ü V G S
Integrirana kamera	
Število govorcev	
Barva izdelka	P o d a t k i o e m b a l a z i D a A v d i o (3 5 m m)
Zasnova brez okvirja	
Sprednji okvir	
Snemljivo stojalo	
Barva stopala	
Brez težkih kovin	
Certifikat	
Priloženo stojalo	
Priloženi kabli	D i s p l a y P o r t H D M i . V G A 1 . 8 m 1 . 8 m 1 . 8 m 1 . 8 m 8 . 5 k g S k a t i a
Dolžina avdio kabla	U s p e š n o s t F 2 6 k W h 2 8 W 0 . 3 W 0 . 3 W 1 0 0 . 2 4 0 V
Dolžina kabla DisplayPort	
Dolžina kabla HDMI	
Dolžina kabla VGA	
Teža paketa	
Vrsta embalaže	
Razred enerjske učinkovitosti (SDR)	
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	
Poraba energije (standardno delovanje)	
Poraba energije (pripravljenost)	
Poraba energije (izklopljeno)	
AC vhodna napetost	

Vhodna frekvenca AC

Zunanji napajalnik

Lestvica energetske učinkovitosti

Prilagoditev višine

Nastavitev višine

Pivot

Kot vrtenja

nagibno

Območje kota naklona

Prikaz na zaslonu (OSD)

5
0
/
6
0
H
Z
N
e
A
d
o
G

E
r
g
o
n
o
m
i
J
a
D
a
l
S
c
m
D
a
0
-
1
8
0
+
D
a
-
5
-
3
5
+
D
a

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)

P
o
e
n
o
s
t
a
v
l
j
e
n
a
k
i
t
a
j
e
č
i
n
a
.
t
r
a
d
i
c
i
o
n
a
i
n
a
k
i
t
a
j
e
č
i
n
a
.
e
s
č
i
n
a
.
n
e
m
e
č
i
n
a
.
n
i
z
o
z
e
m
e
č
i
n
a
.
a
n
g
l
e
s
č
i
n
a
š
p
a
n
s
č
i
n
a
.
f
i
n
s
č
i
n
a
.
r
a
n
c
o
s
č
i
n
a
.
i
t
a
l
i
j
a
n
s
č
i
n
a
.
j
a
p
o
n
s
č
i
n
a
.
p
o
l
i
s
č
i
n
a
.
p
o
r
t
u
g
a
l
e
s
č
i
n
a
.
r
u
s
č
i
n
a
.
š
v
e
d
s
č
i
n
a

Število jezikov OSD

Širina naprave (vključno s stopali)

Globina naprave (vključno z ного)

Višina naprave (vključno s stopali)

Teža (s stojalom)

Širina (brez stojala)

Trajnostni certifikati

Ne vsebuje

Reciklirana plastika po uporabi

Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati

1
6

T
e
ž
a
l
n
m
e
r
e
6
1
3

6
m
m
2
0
0

1
m
m
5
4
4

5
m
m
5

9
8
k
g
6
1

4
c
m

T
r
a
j
n
o
s
t
R
O
H
S
P
V
C
/
B
F
R

R
e
c
i
k
l
i
r
a
j
p
o
d
a
t
k
e
8
5
%

D
r
u
g
e
r
u
n
k
c
i
j
e
1
0
0
%