

Datum: 08.12.2025



**Monitor Asus 86,4 cm (34,0") PG34WCDM 3440x1440
Curved Gaming 240Hz OLED 0,03ms 2xHDMI DisplayPort
USB-C 90W 3xUSB3.2 HAS DCI-P3-99% FreeSync
Premium G-Sync Compatible KVM HDR400 ROG Swift**

Kategorija: [Monitorji](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **1.150,45 €**
Cena s popustom z DDV: **1.058,81 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM. Diagonala zaslona: 86,2 cm (33.9"), Ločljivost zaslona: 3440 x 1440 slikovnih pik, Vrsta HD: UltraWide Quad HD, Tehnologija zaslona: LCD, Odzivni čas: 0,03 ms, Izvorno razmerje stranic: 21:9, Kot slike, vodoravno: 178°, Kot slike, navpično : 178°. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 2.0/3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavek višine. Barva izdelka: Črna.

Specifikacije

Ločljivost 3440x1440
Velikost zaslona 34,0"
Odzivnost 0,03ms
Osveževanje 240Hz

Vrsta Prikaza	OLED zaslon / OLED
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred F
Diagonala Velikost	34"
Vidno Velikost	33.94"
Ukrivljen Zaslon	Da (800R)
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	VESA Prilagodljivi-Sync, AMD FreeSync Premium Pro,, NVIDIA G-SYNC Združljiv
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	3440 x 1440 na 240 Hz
Pixel Pitch	0.231 mm
Svetlost	450 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500000:1
HDR Format	HDR400
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400 Res Črna
Barva Podpora	1.0737 milijard barv (10-bitni)
Barvne Lestvice	99% DCI-P3, 135% sRGB
Odzivni Čas	0.03 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost	40 - 240 Hz
Osveževanja	30 - 390 kHz
Horizontalna Osveževanja	Da,
Igre na srečo	178
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	Anti-glare
Premaz Zaslona	Slike v sliko, sliko za sliko, HDCP, Sledi Prosti
Značilnosti	Tehnologije, Utripanja Proste tehnologija, senzor bližine, ASUS GameVisual Tehnologije, barva prilagoditev način, Barvno Temperaturo Izbor, GameFast

Vhod Tehnologije, ASUS Extreme Low Motion Blur tehnologija Nizka tehnologija Modre Svetlobe, Sence Boost tehnologijo, ASUS Aura Sinhronizacija, tehnologija, GamePlus, Zaslon Gradnik, nastavek za stojalo, Delta E=2 barvna natančnost, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), po meri heatsink

T
e
B m
a n
r o
v s
e i
v
a
7
8
.
6
c
m
x
2
9
.
3
c
m
x
5
5
D
i
m
e
n
-
i
s
j
t
e
o
j
a
x
o
m
(
n
a
j
v
i
s
j
i
p
o
l
o
z
a
j
)
8
T
e
2
a
g
K
V
M
K
e
y
b
o
a
r
d
/
M U
o S
u B
s
e
V
m
e
s
n
i
k
P
o
v
e
z
o
v
a
n
j
e

Display
Port
1.4
(DSC
(Pr
k
a
z
T
o
k
a
S
t
i
s
k
a
n
j
e
)
:
2
x
H
D
M
I
:
U
S
B
:
C
(v
h
o
d
i
s
p
l
a
y
p
o
r
t
A
l
t
N
a
c
t
i
v
e
s
e
n
p
o
d
a
t
k
o
v
:
m
o
C
d
o
9
0
W
)
:
2
x
U
S
B
3
:
2
G
e
n
1
:
n
a
d
a
l
j
n
j
i
:
U
S
B
2
:
0
n
a
d
a
l
j
n
j
i
:
S
P
D
I
F
i
z
h
o
d
:
S
l
u
s
a
l
k
e

M
e
h
a
n
s
k
i
P
o
l
o
2
V
3
j
š
P
i
r
n
i
k
.
a
s
z
w
a
i
v
r
e
i
l
.
a
t
g
i
o
l
o
t
i
t
v
e
N
a
k
/
l
o
n
a
V
r
t
l
j
i
3
v
0
i
K
o
t
a
N
a
s
t
a
v
1
i
t
e
m
v
m
V
i
š
i
n
e
V
E
S
A
M
1
o
0
t
x
1
a
0
o
v
m
e
s
n
i
k
R
a
z
n
o
V
a
r
n
o
s
t
n
o
z
a
k
l
e
p
a
n
j
e
r
e
z
o
Z
(
n
k
a
a
č
b
e
i
l
n
z
o
a
s
z
a
t
i
k
l
e
p
a
n
j
e
k
u
p
i
t
e
g
a
p
o
s
e
b
e
j
)

TUVRhe
 nlandU
 tripar
 japro
 stest
 Certe
 rific
 cianje
 ,HDC
 ruzl-
 2TUV
 rhen
 and
 Nizk
 oMod
 rra
 Svel
 oba
 (S
 Str
 oje
 nne
 RRe
 šit
 ve)
 ,FS
 CM
 iK
 en
 Vsi
 nnt
 so
 ns
 eR
 cu
 Tt
 ylo
 M
 AC
 10
 0-
 40
 vna
 (S
 o
 st
 0
 H
 z)

P
o
r
a
b
a
e
n
3
0
k
W
h
/
1
0
0
0
h
(
V
n
a
c
i
n
u
)
P
o
r
a
b
a
e
n
3
1
k
W
h
/
1
0
0
0
h
(
V
n
a
c
i
n
u
)
P
o
r
a
b
a
e
n
3
1
W
a
t
t
(
T
i
p
i
c
n
o
)
P
o
r
a
b
a
e
n
0
r
.
5
i
j
a
t
t
o
j
a
l
o
z
a
p
o
r
a
b
a
e
n
e
r
g
i
.
3
(
W
l
z
k
l
o
p
l
e
n
)
D
i
m
e
n
z
i
j
e
&
T
e
z
a
<

[illegible]

