

Datum: 09.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



Monitor Dell 86,4 cm (34,0") P3425WE 3440x1440
Curved 100Hz IPS 5ms HDMI DisplayPort USB-C 90W
4xUSB3.2 USB-C-Out HAS 3H sRGB99% RJ45 KVM

Kategorija: [Monitorji](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **534,89 €**

Cena s popustom z DDV: **492,50 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Zaslon

Diagonala zaslona	86.6 cm
Ločljivost zaslona	3440 x 1440 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	21:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Wide Quad HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	Edge LED
Zaslon svetlost (tipično)	350 cd/m2
Odzivni čas	8 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ukrivljen
Zaslon ukrivljenosti rating	3800R
Podprte ločljivosti grafike	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440
Podprti video načini	480p, 576p, 720p, 1080p
Kontrastno razmerje (tipično)	1500:1
Največjo hitrost osveževanja	100 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	1.07 milijarde barv
Odzivni čas (hitro)	5 ms
Pixel pitch	0.233 x 0.233 mm
Gostota slikovnih pik	110 ppi
Horizontalno merjenje obseg	28 - 151 kHz
Navpično skeniranje obseg	30 - 100 Hz
Vidno velikost, horizontalno	80 cm
Vidno velikost, vertikalni	Kot 33.5 cm
Vidno velikost diagonale	86.7 cm
Površinska trdota	3H
sRGB pokritosti (tipično)	99 %
Dell ComfortView tehnologije	Da,
Odvajanje toplote (tipično)	94.17 BTU/h
Učinkovitost	
NVIDIA G-SYNC	Št.

Specifikacije

Ločljivost	3440x1440
Velikost zaslona	34,0"
Odzivnost	5ms
Osveževanje	100Hz

Št.

Da,

Da,

A
M
D
F
r
e
e
S
y
n
c
O
d
p
r
a
v
l
j
a
n
j
e
u
t
r
i
p
a
n
j
a
s
l
i
k
e
t
e
h
n
o
l
o
g
i
j
o
N
i
z
k
a
t
e
h
n
o
l
o
g
i
j
a
M
o
d
r
e
S
v
e
t
l
o
b
e

Windows 10, Da

Da,

Vrata & vmesniki

Da,

U
S
B
T
i
p
-
C
D
i
s
p
l
a
y
P
o
r
t
N
a
d
o
m
e
s
t
i
n
N
a
č
i
n
N
a
p
a
j
a
n
j
e
U
S
B
D
o
s
t
a
v
e
U
S
B
(
P
D
)
N
a
p
a
j
a
n
j
e
U
S
B
D
o
s
t
a
v
a
d
o
H
D
M
I

Da,

Da,

90 W

Da,

1

2.1

1

1.4

Št.

Da,

1.4	H D C P r a z l i č i c a
Design	B a r v a i z d e l k a P r e d n j i p l o š č i b a r v e
Črna, Siva	N o g e b a r v e
Črna	
Siva	
Večpredst avnostna	V g r a j e n i z v o č n i k (s) V g r a j e n o k a m e r o
Št.	
Št.	
Ergonomij a	

Da,	V E S A m o n t a ž o p l o š č a v g r a d n a v m e s n i k U p r a v l j a n j e k a b l o v R e ž a z a k a b e l s k o k l j u č a v n i c o
100 x 100 mm	
Da,	
Da,	

K
a
b
e
l
s
k
e
k
l
j
u
č
a
v
n
i
c
e
r
e
ž
a
z
a
v
r
s
t
o
N
a
s
t
a
v
i
t
e
v
v
i
š
i
n
e
N
a
s
t
a
v
l
j
i
v
a
v
i
š
i
n
a
(
m
a
x
)
P
i
v
o
t
P
i
v
o
t
k
o
t
a
S
w
i
v
e
l
l
i
n
g

Kensington

Da,

15 cm

Da,

-4 - 4 °

Da,

-30 - 30 °

Da,

-5 - 21 °

Da,

Da,

and Play

Da, L E D i n d i k a t o r j i
Da, ,
E m b a l a ž a v s e b i n a
S t o j a l o v k l j u č e n i
Da, ,
Di spl ay Po rt, US B T i p- A, US B T i p- B, US B T i p- C
D i s p l a y P o r t k a b e l d o l ž i n a
1, 8 m

Teža & mere	
816 mm	Širina (sstojalom)
229.4 mm	Globina (sstojalom)
541.2 mm	Višina (sstojalom)
9.38 kg	Teža (sstojalom)

Š
i
r
i
n
a
(
b
r
e
z
s
t
o
j
a
l
a
)
G
l
o
b
i
n
a
(
b
r
e
z
s
t
o
j
a
l
a
)
V
i
š
i
n
a
(
b
r
e
z
s
t
o
j
a
l
a
)
T
e
ž
a
(
b
r
e
z
s
t
o
j
a
l
a
)
Za
6,
9
kg

8.85 mm	8.85 mm	1.44 cm	Pakiranje po datkov	14,4 kg	Moč	Ploščestirina (strani) Ploščestirina (navrh) Ploščestirina (spodaj)	Pac kage te ž a
---------	---------	---------	----------------------------	---------	------------	---	-----------------

M
o
č

R
a
z
r
e
d
e
n
e
r
g
e
t
s
k
e
u
č
i
n
k
o
v
i
t
o
s
t
i
(
S
D
R
)
R
a
z
r
e
d
e
n
e
r
g
e
t
s
k
e
u
č
i
n
k
o
v
i
t
o
s
t
i
(
H
D
R
)

F

Ni
na
vo
ljo

P
o
r
a
b
a
e
n
e
r
g
i
j
e
(
S
D
R
)
n
a
1
0
0
0
u
r
p
o
r
a
b
a
e
n
e
r
g
i
j
e
(
t
i
p
i
č
n
o
)
P
o
r
a
b
a
e
n
e
r
g
i
j
e
(
s
t
a
n
j
e
p
r
i
p
r
a
v
l
j
e
n
o
s
t
i
)

29
k
W
h

Šir
ok
op
as
ov
ni
h
28
,7
W

0,
3
W

P
o
r
a
b
a
m
o
č
i
(
m
a
k
s
.
)
P
o
r
a
b
a
e
n
e
r
g
i
j
e
(
i
z
k
l
o
p
l
j
e
n
)
V
h
o
d
n
a
n
a
p
e
t
o
s
t
A
C
A
C
v
h
o
d
n
i
f
r
e
k
v
e
n
c
i
N
a
p
a
j
a
n
j
e
t
i
p

20
0
W

0,
3
W

10
0 -
24
0
V

50
/6
0
Hz

No
tra
nji

E
n
e
r
g
e
t
s
k
a
u
č
i
n
k
o
v
i
t
o
s
t
l
e
s
t
v
i
c
i

A
d
o
G

D
e
l
o
v
n
i
p
o
g
o
j
i

D
e
l
o
v
n
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
(
T
-
T
)
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
s
k
l
a
d
i
š
č
e
n
j
a
(
T
-
T
)

0 -
40
°C

-2
0 -
60
°C

Operacijske relativativne avlažnosti (H-H) Shranjevanje relativativne avlažnosti (H-H) Operativna višina

10 - 80 %

5 - 90 %

0 - 50 00 m

0 - 12 19 2 m	Non-operativna	Trajnost
	Trajnost	

**Tr
aj
no
st**

T
r
a
j
n
o

st certifikati

E
N
E
R
G
Y
S
T
A
R
,
E
P
E
A
T
P
o
d
n
e
b
n
i
h
+
,
E
P
E
A
T
G
o
l
d
,
T
C
O
A
r
z
e
n
,
ž
i
N
e
o
v
e
S
r
e
b
r
n
e
,
P
V
C
/
B
F
R
**D
r
u
g
e
f
u
n
k
c
i
j
e**

Slizak, D. (2014). Skalno-plotni statistični testovi u statističkoj teoriji. *Statistika*, 45(1), 1-10.

T
Ü
V
R
h
e
C
e
n
t
r
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
n
f
i
s
s
e
3
.
0
W
a
k
e
D
æ
n
-
L
A
N
B
l
a
g
o
v
n
e
z
n
a
m
k
e
p
o
s
e
b
n
e
f
u
n
k
c
i
j
e
