

Datum: 09.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



Monitor Philips 68,6 cm (27,0") 279P1 3840x2160
Grafika IPS 4ms 2xHDMI DisplayPort USB-C 90W
5xUSB3.2 USB-C-Out Pivot Zvočniki 2x3W 3H DCI-
P3-98% RJ45

Kategorija: [Monitorji](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **444,61 €**
Cena s popustom z DDV: **409,44 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Ta monitor Philips je preprosta priklopna rešitev za prenosni računalnik z močjo 90 W. Z enim kablom USB-C lahko prikažete slike UHD in napolnite prenosni računalnik, medtem ko uporabljate Ethernet. Udobje za oči s certifikatom TÜV za zmanjšanje utrujenosti oči.

Specifikacije

Ločljivost	3840x2160
Velikost zaslona	27,0"
Odzivnost	4ms

Ključne funkcije

	Splošno
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Odzivni čas	4 ms
Izvirno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
VESA nosilec	Da
Prilagoditev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
Podpora za HBR3	Da

	Zaslon
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	350 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	3840 x 2160
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	1000:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	50000000:1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,07 milijarde barv
SmartResponse	4 ms
Razmik slikovnih pik	0,155 x 0,155 mm
Gostota slikovnih pik	163 ppi
Horizontalni razpon skeniranja	30 - 140000 kHz

	2
	3
	-
Navpični razpon skeniranja	6
	0
	H
	z
	5
	9
	,
Vidna velikost (vodoravno)	7
	c
	m
	3
	3
	,
Vidna velikost (navpično)	6
	c
	m
	3
	0
	-
Digitalna horizontalna frekvenca	1
	4
	0
	k
	H
	z
	2
	3
	-
Digitalna navpična frekvenca	6
	0
	H
	z
	s
Barvni prostor RGB	R
	G
	B
	1
Barvni razpon	0
	3
	%
	1
Pokritost sRGB (klasična)	1
	2
	%
	9
Pokritost NTSC (običajna)	3
	%
	V
	r
	a
	t
	a
	i
	n
	v
	m
	e
	s
	n
	i
	k
	i
	D
	a
	3
	.
	2
	G
	e
	n
	2
	(
	3
	.
	1
	G
	e
	n
	2
	)
	U
	S
	B
	T
	y
	p
	e
	-
	C
Število predhodnih rež	2
Nadomestni način USB Type-C DisplayPort	D
	a
	9
Napajanje USB do	0
	W
DVI povezava	N
	e
HDMI	D
Število vrat HDMI	a
	2
	2
Različica HDMI	.
	0
Število vrat DisplayPort	1
	1
Različica DisplayPorts	.
	4

Avdio izhod
HDCP

VESA nosilec

Vmesnik za montažo na ploščo

Reža za kabelsko ključavnico

Kabelska ključavnica vrste reže

Prilagoditev višine

Nastavitev višine

Pivot

Kot vrtenja

Vrtljiv

Območje kota zasuka

nagibno

Območje kota naklona

Prikaz na zaslonu (OSD)

Plug & Play

LED indikatorji

D
a
D
a

**E
r
g
o
n
o
m
i
j**
a
D
a
1
0
0
x
1
0
0
m
m
D
a
K
e
n
s
i
n
g
t
o
n
D
a
1
5
c
m
D
a
9
0
-
9
0
°
D
a
-
1
8
0
-
1
8
0
°
D
a
-
5
-
3
5
°
D
a
D
a
D
e
l
o
v
a
n
j
e
,
s
t
a
n
j
e
p
r
i
p
r
a
v
l
j
e
n
o
s
t
i

Vgrajeni zvočniki
Integrirana kamera
Število govorcev
RMS moč

Barva izdelka

Sprednji okvir

Barva stopala

Brez težkih kovin

M
u
l
t
i
m
e
d
i
j
i
D
a
N
e
2
6
W

O
b
l
i
k
o
v
a
n
j
e
Č
r
n
a
Č
r
n
a
Č
r
n
a
H
g
(
ž
i
v
o
s
r
e
b
r
o
)
,
P
b
(
s
v
i
n
e
c
)

Certifikat

C
E
T
L
u
s
,
C
B
,
T
U
V
/
G
S
,
T
U
V
E
r
g
o
,
S
E
M
K
O
,
C
U
-
E
A
C
,
E
A
E
U
R
o
H
S
,
o
z
n
a
k
a
C
E
,
U
K
R
A
J
I
N
S
K
I
,
F
C
C
r
a
z
r
e
d
B
,
I
C
E
S
-
0
0
3
,
T
U
V
E
y
e
C
o
m
f
o
r
t
c
e
r
t
i
f
i
c
i
r
a
n

Priloženo stojalo

Priloženi kabli

Širina embalaže

Globina paketa

Višina paketa

Teža pa

P
o
d
a
t
k
i
o
e
m
b
a
l
a
ž
i
D
a
A
C
,
D
i
s
p
l
a
y
P
o
r
t
,
H
D
M
I
,
U
S
B
T
y
p
e
-
C
7
3
0
m
1
9
3
m
4
7
1
m
m

keta	1 0 , 2 k g S k a t l a S m a r t C o n t r o l
Vrsta embalaže	
Priložena programska oprema	
	U s p e š n o s t
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	G 3 0 k W h 2 5
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	, 9 W 0
Poraba energije (standardno delovanje)	, 3 W 1 0 0
Poraba energije (pripravljenost)	- 2 4 0 V 5 0 / 6 0 H z A d d o g
AC vhodna napetost	
Vhodna frekvenca AC	
Lestvica energetske učinkovitosti	

Temperaturno območje delovanja

Temperaturno območje shranjevanja

Delovna relativna vlažnost

Delovna višina

Nadmorska višina shranjevanja

Širina naprave (vključno s stopali)

Globina naprave (vključno z nogami)

Višina naprave (vključno s stopali)

P
o
g
o
j
i
d
e
l
o
v
a
n
j
a
0
-
4
0
°
C
-
2
0
-
6
0
°
C
2
0
-
8
0
%
0
-
3
6
5
8
m
0
-
1
2
1
9
2
m

T
e
ž
a
i
n
m
e
r
e
6
1
3
m
m
2
2
5
m
m
5
3
7
m
m

	7
Teža (s stojalom)	,52 kg
Širina (brez stojala)	,31 m
Globina (brez stojala)	,43 m
Višina (brez stojala)	,65 m
Teža (brez stojala)	,73 kg
	T r a j n o s t
	R o H S
Trajnostni certifikati	, E N E R G Y S T A R
	D r u g e f u n k c i j e
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Philips SmartUniformity	- 102 %

Srednji čas med napakami (MTBF)

Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN

7
0
0
0
0
h
1
0
,
1
0
0
,
1
0
0
0
M
b
i
t
/
s