

Datum: 09.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



(slika je simbolična)

Monitor Viewsonic 81,3 cm (32,0") VX3276-2K
2560x1440 75Hz IPS 3ms HDMI DisplayPort Mini-DP
Zvočniki 3H NTSC75% HDR10

Kategorija: [Monitorji](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **273,25 €**

Cena s popustom z DDV: **251,79 €**

Na zalogi

Viewsonic serija VX VX3276-2K-mhd-2. Diagonala zaslona: 81,3 cm (32 palcev), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 4 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178° , kot gledanja, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. VESA nosilec. Barva izdelka: Srebrna

Specifikacije

Ločljivost	2560x1440
Velikost zaslona	32,0"
Odzivnost	3ms
Osveževanje	75Hz

Ključne funkcije

	Splošno
Diagonala zaslona	81,3 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Vrsta HD	Quad HD
Tehnologija zaslona	LED
Odzivni čas	4 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
VESA nosilec	Da
Barva izdelka	Srebra

Dolge podrobnosti

	Zaslon
Diagonala zaslona	81,3 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	250 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Quad HD
Tehnologija zaslona	LED
Zaslon proti bleščanju	Da
Oblika zaslona	Ravna
Razmerje kontrasta	1200:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	80000000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,07 milijarde barv
Razmik slikovnih pik	0,273 x 0,273 mm
Digitalna horizontalna frekvenca	15-113 kHz
Digitalna navpična frekvenca	24-75 Hz
Intenzivnost barve	10 bitov
Pokritost sRGB (klasična)	103 %
Pokritost NTSC (običajna)	72 %

	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
nagibno	Da
Območje kota nagiba	-4 - 15 °

	Multimediji
Vgrajeni zvočniki	Da
Š	

tevilov govorcev	2
RMS moč	4 W
	O b l i k o v a n j e
Barva izdelka	S r e b r a
Barva stopal	S r e b r a
	V r a t a i n v m e s n i k i
HDMI	D a
Število vrat HDMI	2
Različica HDMI	1
Število vrat DisplayPort	4
Število mini DisplayPort	1
Izhod za slušalke	1
Izhodi za slušalke	3
Povezljivost slušalk	, 5 m m
Vhodna moč	D a

Podatki o embalaži	
Priloženi kabli	, HDMLD a 806 mm
Hitri začetek	109 mm
Širina embalaže	509 mm
Globina embalaže	8
Višina embalaže	, 2 kg
Teža paketa	
Uspešnost	
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	G40 kWh
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	43 W
Poraba energije (standardno delovanje)	, 3 W
Poraba energije (pripravljenost)	46 W
Poraba energije (maks.)	

AC vhodna napetost	1 0 0 - 2 4 0 V 5 0 / 6 0 H z
Vhodna frekvenca AC	P o g o j i d e l o v a n j a 0 - 4 0 ° C 2 0 - 9 0 %
Temperaturno območje delovanja	T e ž a i n m e r e 7 1 3 m m 2 3 0 m m 5 0 4 m m 6 , 2 k g
Delovna relativna vlažnost	
Širina naprave (vključno s stopali)	
Globina naprave (vključno z nogo)	
Višina naprave (vključno s stopali)	
Teža (s stojalom)	

Širina (brez stojala)

Globina (brez stojala)

Višina (brez stojala)

Teža (brez stojala)

Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA

Tehnologija brez utripanja

Tehnologija nizke modre svetlobe

7
1
,
3
c
m
3
,
8
c
m
4
1
,
6
c
m
5
,
6
k
g

**S
t
o
r
i
t
v
e
D
a
D
a
D
a**