

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



**Napajalnik - 1000W be quiet! Power Zone 2 1000
80Plus Platinum 94% ATX 3.1 (Gen5) Modular 140mm
črna (BP008EU)**

Kategorija: [Napajalniki](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **237,55 €**
Cena s popustom z DDV: **195,69 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Certifikati trajnosti:
- Triman
- ENERGY STAR
- ErP
Vrsta hlajenja:
- Aktivno
Stikalo za vklop/izklop:
- Da
Barva izdelka:
- Črna
Premer ventilatorja:
- 14 cm
Število ventilatorjev:
- 1 ventilator(ji)
Čas zadrževanja:
- 22,7 ms
Največji izhodni tok (+5 V):
- 20 A
Kombinirana moč (+12 V):
- 999,6 W
Kombinirana moč (+5 Vsb):
- 15 W
Kombinirana moč (+5 V):
- 120 W
Največji izhodni tok (+3,3 V):
- 20 A
/>Kombinirana moč (-12V):
- 6 W
Največji izhodni tok (+12V):
- 83,3 A
Kombinirana moč (+3,3V):
- 120 W
Največja moč:
- 1070 W
Največji izhodni tok (-12V):
- 0,5 A
Največji izhodni tok (+5Vsb):
- 3 A
Največji vhodni tok (@110V):
- 13 A
Največji vhodni tok (@220V):
- 6,5 A
Skupna moč:
- 1000 W
Vhodna izmenična napetost:
- 100 - 240 V
Funkcije zaščite napajanja:
- Pregrevanje
- Preobremenitev
/>- Kratek stik
- Prenapetost
- Podnapetost
- Prevelik tok
- Prenapetost in Vhodna frekvenca AC: - 50/60 Hz Faktor moči: - 0,98 Izkoristek: - 92,6 %
Število +12V tirnic: - 1 Delovna relativna vlažnost (H-H): - 0 - 85 % Temperatura skladiščenja (T-T): - -40 - 70 °C Delovna temperatura (T-T): - 0 - 40 °C Relativna vlažnost skladiščenja (H-H): - 0 - 95 % Širina: - 150 mm Višina: - 86 mm Teža: - 2,82 kg />Globina:
- 160 mm
Tehnologija ležajev:
- Rifle
Različica ATX:
- 3.1
Različica EPS:
- 2.92
Certifikat 80 PLUS:
- 80 PLUS Platinum
Oblika napajalnika (PSU):
- ATX
Raven hrupa:
- 27.2 dB
Namen:
- PC
Povprečni čas med napakami (MTBF):
- 100000 h
Jeziki priročnika:
- francoščina
- ruščina
- angleščina
- nemščina
- ukrajinščina
- poljščina
- špa

Specifikacije

Moč Napajalnika	1000W
Vrsta napajalnika	Modularni

nščina
Višina ohišja:
- 102 mm
Vrsta ohišja:
>- Škatla
Globina embalaže:
- 328 mm
Teža embalaže:
- 3,28 kg
Priročnik:
- Da
Širina embalaže:
- 248 mm
Certifikati skladnosti:
- UKCA
- Oznaka TÜV
- OEEO
- RCM
- Zvezna komisija za komunikacije (FCC)
- CCC
- BSMI
- RoHS
- CE
- CB
Skladnost z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO):
- Da
Dolžina napajalnega kabla SATA:
- 700
- 850
- 1000 mm
- 550
Napajalni priključki PCI Express (16-pinski):
- 1
Dolžina napajalnega kabla matične plošče:
- 60 cm
Dolžina napajalnega kabla PCI Express:
- 60 cm
Dolžina napajalnega kabla perifernih naprav (Molex):
- 1000
Napajalni priključek matične plošče:
- 20+4-pinski ATX
Priključek P4 za procesor (4-pinski):
- 1
Napajalni priključek za procesor (4+4-pinski):
- Da
Dolžina napajalnega kabla za procesor:
- 70 cm
Število napajalnih priključkov SATA:
- 7
Vrsta kabla:
- Popolnoma modularni
Napajalni priključek EPS (8-pinski):
- Da
Napajalni priključki perifernih naprav (Molex) (4-pinski):
- 1
>Napajalni priključki PCI Express (6+2-pinski):
- 3
Vključno z vezicami:
- Da
Vključno z vijaki:
- Da
Višina (notranje) embalaže:
- 34,6 cm
Dolžina (notranje) embalaže:
- 65,1 cm
Širina (notranje) embalaže:
- 28,2 cm
Število izdelkov na (notranjo) embalažo:
- 6 kos(ov)
Bruto teža (notranje) embalaže:
- 19,6 kg
