

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

Napajalnik - 750W GigaByte Aorus 80Plus Gold 90% ATX12V 2.31 Modular 120mm črna (GP-P750GM)



Kategorija: [Napajalniki](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **122,29 €**
Cena s popustom z DDV: **101,18 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Gigabyte P750GM. Skupna moč: 750 W, AC vhodna napetost: 100 - 240 V, AC vhodna frekvenca: 50/60 Hz Konektor za matično ploščo: 20 + 4 pin ATX, dolžina napajalnega kabla matična plošča: 61 cm, dolžina napajalnega kabla SATA: 150.600 mm. Namen: osebni računalnik, napajalnik (PSU) Faktor oblike: ATX, 80 Plus Certifikat: 80 PLUS Gold. Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Aktivno, Premer ventilatorja: 12 cm. Širina: 150 mm, globina: 140 mm, višina: 86 mm

Specifikacije

Moč Napajalnika 750W
Vrsta napajalnika Modularni

Glavne značilnosti

	Splošno
Skupna moč	750 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Dolžina napajalnega kabla matična plošča	61 cm
Dolžina napajalnega kabla SATA	150.600 mm
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Certifikat 80 Plus	80 PLUS Gold
Barva izdelka	Črna
Hlajenje	Aktivno
Premer ventilatorja	12 cm
Širina	150 mm
Globina	140 mm
Višina	86 mm

Vse podrobnosti

	Učinkovitost
Skupna moč	750 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Vhodni tok	12-6 A
Filter za korekcijo faktorja moči (PFC)	Aktiven
Čas čakanja	16 ms
Učinkovitost	90 %
Lastnosti energijske zaščite	Prenapetost, prenapietost, prenapietost, pregrevanje, kratak stik, podnapetost

	Storitve
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Certifikat 80 Plus	80 PLUS Gold
Različica ATX	

Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)

Vtič konektorja matične plošče

Dolžina napajalnega kabla matična plošča

Število napajalnih vtičev SATA

Dolžina napajalnega kabla SATA

Število priključkov Molex 4pin

Dolžina napajalnega kabla perifernega (Molex)

EPS napajalni priključek (4 + 4-pinski)

Število priključkov za napajanje PCI Express 6 + 2pin

Dolžina napajalnega kabla PCI Express

Priključek CPE (4 + 4 pin)

Dolžina napajalnega kabla CPE

2
.
3
1
1
0
0
0
0
0
h

P
o
v
e
z
a
v
e
i
n
v
m
e
s
n
i
k
i
2
0
+
4
p
i
n
A
T
X
6
1
c
m
8
1
5
0
.
6
0
0
m
m
4
1
2
0
.
5
0
0
m
m
D
a
4
6
0
c
m
D
a
6
0
c
m

ATX napajalni vtič (20 + 4 pin.)
Priključek za napajanje disketnega pogona

Dolžina kabla disketnega pogona

PCI Express konektor

Vrsta kabla

Priloženi kabli

D
a
1
1
2
c
m
D
a
M
o
d
u
l
a
r
n
i

**P
o
d
a
t
k
i
o
e
m
b
a
l
a
ž
i**
C
P
U
,
P
C
I
e
,
p
e
r
i
f
e
r
n
a
n
a
p
r
a
v
a
(
M
o
l
e
x
)
,
S
A
T
A

		D
		i
		z
		a
		j
		n
		Č
Barva izdelka		r
		n
		a
		A
Hlajenje		k
		t
		i
		v
		n
		o
Premer ventilatorja		1
		2
		c
		m
		1
		v
		e
		n
Število ventilatorjev		t
		i
		l
		a
		t
		o
		r
Postavitev oboževalcev		N
		a
		d
		T
		e
		ž
		a
		i
		n
		m
		e
		r
		e
Širina		1
		5
		0
		m
		m
		1
		4
Globina		0
		m
		m
		8
Višina		6
		m
		m
