

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

Osnovna plošča AM4 Asus ROG STRIX B550-F GAMING ATX USB3.2Gen2 DisplayPort

Kategorija: [Osnovne plošče](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **188,59 €**

Cena s popustom z DDV: **157,38 €**

Na zalogi



(slika je simbolična)

ASUS ROG STRIX B550-F GAMING. Proizvajalec procesorja: AMD, Vtičnica za procesor: Socket AM4, Združljivi procesorji: AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD.... Podprti pomnilnik: DDR4-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 128 GB, Vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki shranjevalnih pogonov: M.2, SATA III, Podprti pogoni za shranjevanje: HDD & SSD disk. Tehnologija vzporedne obdelave: 2-Way CrossFireX. Vrsta vmesnikov Ethernet: 2,5 Gigabit Ethernet, Krmilnik LAN: Intel I225-V

Specifikacije

Procesor	AM4
Ram	DDR4

Ključne funkcije

	Splošno
Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Maksimalno RAM	128 GB
pomnilnika	
Vrsta pomnilnika	DIMM
Podprti vmesniki	
pogona za shranjevanje	M.2, SATA III
Podprti pogoni za shranjevanje	HDD & SSD
Tehnologija vzporedne obdelave	2-Way CrossFireX
Vrsta vmesnika Ethernet	2,5 Gigabit Ethernet
Krmilnik LAN	Intel I225-V

Dolge podrobnosti

	Procesor
Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Največje število procesorjev SMP	1
	Shramba
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Število pomnilniških rež	4
Vrsta pomnilnika	DIMM
Podprta hitrost pomnilnika	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3466,3600,3866,4000,4133,4400,4600 MHz
Maksimalno RAM pomnilnika	128 GB
	Funkcije
Komponenta za	PC
Faktor oblike matične	

plošče

Družina čipov matične plošče

Nabor čipov matične plošče

Audio kanali

PC Health Monitor

Hlajenje

Vir napajanja

A
T
X
A
M
D
A
M
D
B
S
S
O
7
.
1
k
a
n
a
l
i
C
P
U
.
v
e
n
t
i
l
i
o
t
o
r
A
k
t
i
v
n
o
A
T
X

Podpira operacijske sisteme Windows

Število vrat USB 2.0
Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrata USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Vrata SATA III
Število napajalnih vtičev EATX
Priključek ventilatorja CPE
Število priključkov za ventilator na ohlajšu
EPS napajalni konektor (8-pinski)
Thunderbolt glave
12V napajalni konektor

Število vrat USB 2.0
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa A
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa C
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)
Število vrat HDMI
Različica HDMI
Število priključkov DisplayPort
Različica DisplayPorts
Izhodi za slušalke
Mikrofonski vhod
S/PDIF Out

Podprti pogoni za shranjevanje

Podprti vmesniki pogona za shranjevanje

Največje podprto število trdnih diskov

Raid RAID

Vgrajena vrata Ethernet

Vrsta vmesnika Ethernet

Krmilnik LAN

Pripravljen za Wake-on-LAN

WLAN

Bluetooth

Bluetooth različica

Vrsta BIOS-a

Velikost pomnilnika BIOS-a

N
o
t
a
n
j
v
/
v
r
a
t
a
2
1
6
1
D
a
3
D
a
1
D
a

Z
a
d
n
i
a
V
/
v
r
a
t
a
2
4
1
1
1
1
2

/
1
1
1
2
D
a
D
a
a

K
r
m
i
n
i
k
z
a
s
h
r
a
n
j
e
v
a
n
j
e
H
D
D
6
S
S
D
M

2
/
A
T
A
i
i
i
G
0
/
1
/
0

O
m
r
e
ž
j
e
D
a
2
/
S
G
i
g
a
b
i
E
t
h
e
r
n
e
t
i
n
t
e
r
n
e
t
/
2
2
S
/
V
D
a
N
e
D
a
S
/
0

B
i
o
s
u
e
f
i
A
M
/
2
S
6
O
0
0

Mbit

Konektorji PCI Express x1 (Gen 3.x)
Konektorji PCI Express x16 (Gen 3.x)
Reže PCI Express x16 (Gen 4.x)

Različica reže PCI Express

Število rež M.2 (M)

Tehnologija vzporedne obdelave

Širina

Globina

R
a
z
š
i
r
i
t
v
e
n
e
r
e
ž
e
3
1
1
3
.
0
,
4
.
0
2

G
r
a
fi
k
a
2
-
W
a
y
C
r
o
s
s
F
i
r
e
X

T
e
ž
a
i
n
m
e
r
e
3
0
5
m
m
2
4
4
m
m

Priloženi kabli

Navodila za uporabo

Vključeni gonilniki
