

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

Osnovna plošča AM4 Asus TUF GAMING B550-PLUS HDMI DisplayPort USB-C



Kategorija: [Osnovne plošče](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **160,03 €**
Cena s popustom z DDV: **133,67 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

ASUS TUF Gaming B550-PLUS. Proizvajalec procesorja: AMD, vtičnica za procesor: Socket AM4, združljivi procesorji: AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD..... Podprt pomnilnik: DDR4-SDRAM, največje število RAM pomnilnika: 128 GB, Vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki pogona za shranjevanje: M.2, SATA. Tehnologija vzporedne obdelave: 2-Way CrossFireX. Vrsta vmesnikov Ethernet: 2,5 Gigabit Ethernet, LAN krmilnik: Realtek RTL8125B

Specifikacije

Procesor AM4
Ram DDR4

Ključne funkcije

	Splošno
Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Maksimalno RAM pomnilnika	128 GB
Vrsta pomnilnika	DIMM
Podprti vmesniki pogona za shranjevanje	M.2, SATA
Tehnologija vzporedne obdelave	2-Way CrossFireX
Vrsta vmesnika Ethernet	2,5 Gigabit Ethernet
Krmilnik LAN	Realtek RTL8125B

Dolge podrobnosti

	Procesor
Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Največje število procesorjev SMP	1
Podprte reže za procesor	Vtičnica AM4
	Shramba
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Število pomnilniških rež	4
Vrsta pomnilnika	DIMM
Pomnilniški kanali	Dvokanalni
ECC	Da
Podprta hitrost pomnilnika	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz td >
Maksimalno RAM pomnilnika	128 GB

	Funkcije
Komponenta za	

Nettop

Faktor oblike matične plošče

Družina čipov matične plošče

Nabor čipov matične plošče

Avdio čip

Avdio kanali

Podpira operacijske sisteme Windows

Število vrat USB 2.0

Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Vrata SATA III

Vrata SATA

Avdio priključek na sprednji plošči

Napajalni konektor ATX (24-pinski)

Priključek ventilatorja CPE
Število priključkov za ventilator na ohišju
EPS napajalni konektor (8-pinski)
TPM konektor

Število vrat USB 2.0
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa A
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)
Število vrat PS/2
Število vrat HDMI
Število vrat DisplayPort
S/PDIF Out

Podprti vmesniki pogona za shranjevanje

Raid RAID

Vgrajena vrata Ethernet

D
a
3
D
a
D
a

Z
a
d
n
j
a
V
/
I
v
r
a
t
a
2
4
2
1
1
1
1
1
D
a

K
r
m
i
l
n
i
k
z
a
s
h
r
a
n
j
e
v
a
n
j
e
M
.
2

,
S
A
T
A
0
,
1
,
1
0

O
m
r
e
ž
j
e
D
a

Vrsta vmesnika Ethernet

Krmilnik LAN

WLAN

Vrsta BIOS-a

Velikost pomnilnika BIOS-a

Počisti mostiček CMOS

Konektorji PCI Express x1 (Gen 3.x)
Konektorji PCI Express x16 (Gen 3.x)
Reže PCI Express x16 (Gen 4.x)
Število rež M.2 (M)

Tehnologija vzporedne obdelave

Širina

Globina

Priloženi kabli

Vključeni gonilniki