

Datum: 08.12.2025



POS Čitalec ročni CMOS Dorada, 1D+2D, usb, odporen na udarce 1,5m

Kategorija: [POS Oprema](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **147,79 €**
Cena s popustom z DDV: **124,94 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

1D koda 11, koda 128, koda 39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, koda 93, UPC-A, UPC-E, kupon, GS1 kompozit, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, prepleteno 2 od 5, matrika 2 od 5, Industrijski 2 od 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 od 5, Kitajska pošta 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar(RSS) 2D PDF417, QR koda, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR Slikovni senzor 640x480 CMOS

Merjenje Rdeča LED

Bela LED osvetlitev

Ločljivost ≥ 3 mil

Globinska ostrina EAN 13 (13 mil) 50 mm-280 mm

Koda globinske ostrine 39 (5 mil) 50 mm-120 mm

Globinska ostrina PDF417 (6,7 mil) 40 mm-120 mm

Globinska ostrina DataMatrix (10 mil) 30 mm-125 mm

Vodoravno vidno polje: 45°; Navpično 34°

Rola kota skeniranja 360°

Nagib kota skeniranja $\pm 60^\circ$

Poševnost kota skeniranja $\pm 60^\circ$

Najmanjši kontrast tiskanja 20 %

Fizično

Tok pri 5 VDC Delovanje 190 mA (tipično), 200 mA (maks.)

Tok pri 5 VDC v stanju pripravljenosti 35 mA

Dimenzije (mm) 95x68x161mm

Vhodna napetost 5V DC $\pm 5\%$

Vmesniki USB (USB-KBW, USB-CDC, HID-POS) in opsijsko RS232

Obvestila Pisk, LED, Vibriranje

Teža 137g

Okoljski

Delovna temperatura -20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F)

Temperatura shranjevanja -40 do 70 °C (-40 °F do 158 °F)

Vlažnost 5%~95% (brez kondenzacije)

Elektrostatična razelektritev (ESD) ± 8 KV (kontaktna

razelektritev); ± 15 KV (izpust zraka)

Spustite 1,5 m kapljice na beton

IP ocena IP52

Dodatki

Standardni USB kabel

Opcijsko pametno stojalo

Certifikati

Strojna oprema CE, FCC, RoHS 2.0, IEC62471

Specifikacije