

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

Stikalo 5-PORT TP-LINK TL-SG1005P-PD 4xPoE+ 66W napajanje preko PoE++

Kategorija: [Mrežna oprema](#)
Šifra:



Redna cena z DDV: **48,85 €**
Cena s popustom z DDV: **40,96 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

TP-LINK TL-SG1005P-PD 5-port Gigabit PoE+ 1-port PoE++ In 4-port PoE+ Out 66W mrežno stikalo-switch

- **Vrata:** 5x 10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps RJ45
- **1-Port Gigabit PoE++ In, 4-Port PoE+ Out:** Podpira do 66 W / 47 W / 21 W / 9 W budget izhoda PoE, ko ga napajajo 802.3bt Type 4, 802.3bt Type 3, 802.3at in 802.3af PoE standardno.
- **PoE+ velikega dosega:** z razširjenim načinom razdalja prenosa PoE doseže do 250 m, kar je popolno za postavitev nadzornih kamer na velikih območjih.
- **Samodejna obnovitev PoE:** zagotavlja stabilno delovanje naprav PoE s samodejnim ponovnim zagonom izpadlih ali neodzivnih naprav PD.
- **Kovinsko ohišje:** Trpežno kovinsko ohišje in zasnova za namizno/stensko montažo sta zelo primerna za različna okolja.
- **Tiho delovanje:** vodilna zasnova brez ventilatorja zagotavlja tiho delovanje, idealno za vsak dom ali podjetje.
- **Plug and Play:** Ni potrebna konfiguracija in namestitvev.
- **Napajanje:** izdelek podpira samo napajanje PoE, ne pa tudi napajanje AC ali DC.

Podatki proizvajalca:

TP-Link Networks Hungary Kft
Közraktár u. 30
Budapest, HU-1093
Madžarska
sales.hu@tp-link.com

Proizvajalčeva koda: TL-SG1005P-PD

EAN koda: 4895252501117

Proizvajalec: TP-LINK

Namestitev:: namizni

Vrsta stikala:: Unmanaged

Standard:: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af,

IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p

Vmesniki:: 5x RJ-45 10/100/1000 Mbps

Zmogljivost:: Switching Capacity: 10 Gbps

Packet Forwarding Rate: 7.44 Mpps

MAC Address Table: 2k

PoE:: 4x PoE 802.3af/at, do 66W (če

Specifikacije

Vrsta naprave Stikalo

se stikalo napaja preko 802.3bt Type 4 (90 W))

Dimenzije: (SxVxG): 158 x 101 x 25 mm

Garancija: 60 mesecev

Dodatno:: Stikalo se napaja izključno preko PoE, podpira PoE do PoE++ in ponuja nadaljnje napajanje naprav:

- 66 W ko se stikalo napaja preko 802.3bt Type 4 (90 W)

- 47 W ko se stikalo napaja preko 802.3bt Type 3 (60 W)

- 21 W ko se stikalo napaja preko 802.3at (30 W)

- 9 W ko se stikalo napaja preko 802.3af (15.4 W)
