

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

STIKALO 8-PORT Aruba Switch IOn 100/1000 4x PoE+ 65W (JL811A)

Kategorija: [Mrežna oprema](#)
Šifra:



Redna cena z DDV: **225,31 €**
Cena s popustom z DDV: **185,65 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

HPE Networking Instant On 1830 8G 4p Class4 PoE 65W stikalo je zasnovano tako, da ustreza potrebam sodobnih podjetij in ponuja mešanico zmogljivosti, varnosti in obvladljivosti. S proračunom 65 W PoE učinkovito napaja naprave in zmanjšuje potrebo po dodatnih napajalnikih. Varnost ima prednost, saj šifriranje SSL in modul zaupanja TPM (Trusted Platform Module) varuje integriteto omrežja. Hiter prenos podatkov je zagotovljen s preklopno zmogljivostjo 16 Gbps in prepustnostjo 11,9 Mpps, podprto z MTBF 105,9 let za zanesljivost. Prilagodljivo upravljanje omrežja je olajšano s podporo za različne protokole oddaljenega upravljanja, vključno s protokoli HTTP, HTTPS in SNMP. Poleg tega omrežne funkcije, kot so podpora VLAN, kakovost storitev (QoS) in vohljanje IGMP, izboljšujejo učinkovitost omrežja in zagotavljanje storitev. To stikalo je idealna rešitev za podjetja, ki želijo optimizirati delovanje in varnost omrežja.

Vrsta naprave: Stikalo - 8 vrat - pametno
Vrsta ograjenega ohišja: 1U, nameščen na stojalo
Podtip: Gigabitni ethernet
Pristanišča: 4 x 10/100/1000 + 4 x 10/100/1000 (PoE+)
Moč nad ethernetom (PoE): PoE+
Proračun ZA: 65 W
Zmogljivost: Zakasnitev (100 Mb/s): 5,2 µs Zakasnitev (1 Gbps): 2,8 µs Prepustnost: 11,9 Mpps Preklopna zmo

Specifikacije

Vrsta naprave Stikalo

gljivost: 16 Gb/s

Velikost tabele mac naslovov: 8000 prijav

Podpora za Jumbo Frame: 9216 bajtov

Protokol usmerjanja: IGMP, IGMPv2

Protokol za daljinsko upravljanje: HTTP, HTTPS, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SCP, TFTP

Funkcije: Samodejno zaznavanje na napravo, 1,5 MB paketni medpomnilnik, brez ventilatorja, možnost namestitve na steno, funkcija diagnostike kablov, dnevnik dogodkov, podpora za syslog, podpora za dvojno sliko, IEEE 802.3ad, Global Storm Control, BPDU filter, Zaščita DoS, nadzor pretoka, IGMP vohljanje, združevanje povezav, podpora LLDP, zaščita zanke, zrcaljenje vrat, podpora za STP, TPM, podpora za VLAN, razporejanje vrat, samodejna pogajanja, samodejna povezava navzgor (samodejno MDI/MDI-X), CoS, upravljanje v oblaku, odjemalec DHCP, nadgradnja vdelane programske opreme, QoS, podpora za SNMP

Skladni standardi: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at

Moč: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Dimenzije (WxDxH): 24,51 cm x 19,51 cm x 4,39 cm

Teža: 1,54 kg

Garancija proiz

vajalca: Omejena doživljenjska garancija
