
STIKALO 8-PORT Linksys 100/1000 PoE (LGS108P-EU)



Kategorija: [Mrežna oprema](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **123,31 €**
Cena s popustom z DDV: **102,01 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Linksys 8-vratno namizno gigabitno stikalo PoE (LGS108P). Tip stikala: neupravljan. Basic Switching RJ-45 Ethernet Port-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der Baseschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. MAC-Addressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität/s: 16 Gb Netzstandard: IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE). Montaža palice

Ključne funkcije

	Splošno
Vrsta stikala	Neupravljano
Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45	Gigabitni Ethernet (10/100/1000)
Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet	8
Tabela naslovov MAC	8000 vnosov
Zmogljivost usmerjanja/preklopa	16 Gbps
Omrežni standard	IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x Omrežni standard / tr>
Napajanje prek Etherneta (PoE)	Da
Namestitev na steno	Da

Dolge podrobnosti

	Oblikovanje
Namestitev v stojalo	Ne
Barva izdelka	Črna
LED indikatorji	Dejavnost, povezava, PoE, hitrost
Namestitev na steno	Da
Certifikat	FCC razred A, CE
	Funkcije upravljanja
Vrsta stikala	Neupravljano
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da
	Vrata in vmesniki
Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet	8
Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45	Gigabitni Ethernet (10/100/1000)
Število vrat Gigabit Ethernet (bakrena)	8
	Napajanje prek Etherneta (PoE)
Napajanje prek Etherneta (PoE)	Da
Število vrat Power over Ethernet plus (PoE+)	4
Skupna moč preko Etherneta (PoE)	50 W
	Prenos podatkov
Tabela naslovov MAC	8000 vnosov
Zmogljivost usmerjanja/preklopa	16 Gbps
Prek	1,488Mpps
	Omrežje
Omrežni standard	IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x Omrežni standard / tr>
Podpora 10G	Ne
Tehnologija bakrenih ethernetnih kablov	1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
Podpora za nadzor pretoka	Da
Samodejno zaznavanje	Da
	Uspešnost
Število napajalnikov	1
Vhodni tok	1,2 A
Poraba energije (standardno delovanje)	7 W
	Podatki o embalaži
Hitri začetek	Da
AC napajalnik	Da
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 50 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost	10 - 90 %
Vlažnost pri skladiščenju	10 - 90 %
	Teža in mere
Širina	210 mm
Globina	104 mm
Višina	25 mm
Teža	556 g
	Druge funkcije
Pasovna širina	16 Gbit/s
Vhodna napetost	54V
	Storitve
Plug & Play	Da