

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

STIKALO 8-PORT ZYXEL 100/1000 PoE+ Smart Managed (GS1900-8HP-EU0103F)



Kategorija: [Mrežna oprema](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **159,01 €**
Cena s popustom z DDV: **131,29 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Pametno upravljano stikalo serije ZyXEL GS1900 s gigabitno hitrostjo in bistvenimi funkcijami upravljanja prinaša vašemu poslovnemu omrežju več prilagodljivosti in povezljivosti. Zagotavljanje GbE namiznim stikalom s funkcijami za varčevanje z energijo, brez ventilatorja in polna podpora IPv6 zagotavljajo, da je vaše omrežje pripravljeno za prihodnje razširitve. Poleg tega je 8-portno GS1900-8HP Gigabitno stikalo v skladu s standardom IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) Plus. Popolna serija GS1900 je bila zasnovana z uporabnimi funkcijami in naprednimi zmogljivostmi, ki opolnomočajo vaša omrežja s hitrostjo in varnostjo ter tihim delovanjem v vaših pisarniških okoljih.

Specifikacije

Vrsta naprave Stikalo

Vrsta naprave: Stikalo - 8 vrat - pametno
Podtip: Gigabitni ethernet
Pristanišča: 8 x 10/100/1000 (PoE+)
Moč nad ethernetom (PoE): PoE+
Proračun ZA: 70 W
Zmogljivost: Preklopna zmogljivost: 16 Gb/s Zmogljivost posredovanja: 11,9 Mpps
Velikost tabele mac naslovov: 8K vnosov
Podpora za Jumbo Frame: 9000 bajtov
Protokol usmerjanja: IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Protokol za daljinsko upravljanje: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP

3, HTTP

Funkcije: Nadzor pretoka, podpora VLAN, samodejna povezava navzgor (samodejna MDI / MDI-X), IGMP snooping, podpora za Syslog, preprečevanje napadov DoS, čakalna vrsta, shranjevanje in posredovanje, podpora IPv6, QoS, brez ventilatorja, podpora LACP, podpora za LLDP, varnost pristanišč, energetska učinkovit ethernet, MIB, SPQ, CoS, označen VLAN, nadzor pasovne širine vrat, 525KB paketni medpomnilnik

Skladni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Moč: AC 100-240 V

Dimenzije (WxDxH): 25 cm x 10,4 cm x 2,7 cm

Teža: 660 g

Garancija proizvajalca: Omejena doživljenjska garancija
