

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

STIKALO 8-PORT ZyXEL Smart 10/100/1000 PoE (GS1900-10HP-EU0102F)



Kategorija: [Mrežna oprema](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **176,35 €**
Cena s popustom z DDV: **145,51 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Serijska ZyXEL GS1900 s gigabitno hitrostjo in bistvenimi funkcijami upravljanja prinaša vašemu poslovnemu omrežju več prilagodljivosti in povezalnosti. Stikala serije GbE iz serije 1900 s funkcijami za varčevanje z energijo in brez ventilatorja zagotavljajo, da je vaše omrežje pripravljeno za izzive. Zasnovani so bili z uporabnimi funkcijami in naprednimi zmogljivostmi, ki opolnomočajo vaša omrežja s hitrostjo in varnostjo ter tihim delovanjem v vaših pisarniških okoljih.

Vrsta naprave: Stikalo - 8 vrat - pametno
Podtip: Gigabitni ethernet
Pristanišča: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x gigabitni SFP
Moč nad ethernetom (PoE): PoE+
Proračun ZA: 77 W
Zmogljivost: Preklopna zmogljivost: 20 Gb/s Zmogljivost posredovanja: 14,88 Mpps Velikost medpomnilnika paketa: 525 KB
Velikost tabele mac naslovov: 8K vnosov
Podpora za Jumbo Frame: 9KB
Protokol usmerjanja: IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Protokol za daljinsko upravljanje: SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, ICMP
Funkcije: QoS, IGMP vohlanje, združevanje povezav, podpora VLAN, preprečevanje napadov DoS, shranjevanje in posr

Specifikacije

Vrsta naprave Stikalo

edovanje, nadzor pretoka, podpora za STP, podpora RSTP, podpora za MSTP, samodejna povezava navzgor (samodejno MDI/MDI-X), gostujoči VLAN, glasovni VLAN, nadzor nevihte, označevanje VLAN, CoS, varnost vrat, podpora IPv6, odjemalec DHCP, podpora za NTP, zrcaljenje vrat, podpora za LACP, podpora za LLDP, energetska učinkovit Ethernet, brez ventilatorja, podpora za Syslog, MIB, čakalna vrsta WRR, SPQ, označeno z VLAN

Skladni standardi: IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1x

Moč: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Dimenzije (WxDxH): 25 cm x 10,4 cm x 2,7 cm

Teža: 720 g

Lokalizacija: Evropa

Garancija proizvajalca: Omejena doživljenjska garancija
