

Datum: 08.12.2025

## TP-LINK 5-Port Gigabit desktop switch stikalo z 4-Port PoE+



Kategorija: [Mrežna oprema](#)  
Šifra:

Redna cena z DDV: **34,09 €**

**Na zalogi**

(slika je simbolična)

4x gigabitna PoE+ vrata z do 30 W PoE izhodom na vrata  
40 W skupni proračun PoE  
Do 250 m razdalje prenosa podatkov in moči v razširjenem načinu  
Samodejno znova zažene vaše izpadle ali neodzivne naprave, ki jih napaja PoE  
Preprosto priključite in igrajte za takojšnjo povezljivost brez konfiguracije  
Zasnova brez ventilatorja zmanjša porabo energije in zagotavlja tiho delovanje, idealno za domove ali podjetja, občutljiva na hrup  
Montaža na namizje / steno

### **LASTNOSTI STROJNE OPREME**

Vmesnik

- 5x 10/100/1000Mbps RJ45 vrat
- SAMODEJNO pogajanje
- SAMODEJNO MDI/MDIX

Omrežni mediji • 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m)

- EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)
- 100BASE-TX: kabel UTP kategorije 5, 5e (največ 100 m)
- EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)
- 1000BASE-T: kabel UTP kategorije 5, 5e, 6 ali višji (največ 100 m)

- EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)

Količina ventilatorja Brez ventilatorja

Zunanji napajalnik Zunanji napajalnik (izhod: 53,5 VDC / 0,81 A)

Hitrost posredovanja paketov 7,44 Mpps

Vrata PoE (RJ45) • Standardno: skladno z 802.3 af/at

- Vrata PoE: Vrata 1-4

- Napajanje: 40 W

Tabela naslovov Mac 2K

Jumbo okvir 16 KB

Preklopna zmogljivost 10 Gbps

Dimenzije (Š x G x V) 3,9x3,9x1,0 in (99,8x98x25 mm)

Največja poraba energije • 4,12 W (220/50 Hz. brez priključenega PD)

- 47,5 W (220/50 Hz. s priključenim 40 W PD)

Največja toplotna disipacija • 14,05 BTU/h (brez priključenega PD)

- 161,98 BTU/h (s priključenim 40 W PD)

### **ZNAČILNOSTI PROGRAMSKE OPREME**

Napredne funkcije

- Razš

## **Specifikacije**

Vrsta naprave Stikalo

irjeni način: vrata 1-4

- Samodejna obnovitev PoE: vrata 1-4
- Združljiv z IEEE 802.3af/at skladnimi PD-ji
- Samodejno učenje in samodejno staranje naslova Mac
- Nadzor pretoka IEEE 802.3x
- 802.1p/DSCP QoS
- Vohljanje IGMP

Način prenosa Store-And-Forward

#### **DRUGO**

Certificiranje FCC, CE, RoHS

Vsebina paketa • TL-SG1005LP

- Polnilec
- Navodila za namestitev

Okolje • Delovna temperatura: 0-40 °C (32-104 °F);

• Temperatura shranjevanja: -40-70 °C (-40-158 °F)

• Delovna vlažnost: 10-90 % RH brez kondenzacije

• Vlažnost pri shranjevanju: 5-90 % RH brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/business-networking/soho-switch-poe/tl-sg1005lp/#highlights>

---