

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

TP-LINK BE6500 Dual-Band Wi-Fi 7 5764+688 Mbps usmerjevalnik, 2.5 Gbps LAN, USB 3.0



Kategorija: [Mrežna oprema](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **144,03 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

6,5 Gb/s dvopasovni WiFi 7: omogoča, da vaše naprave delujejo s polno hitrostjo. Uživajte v tekočem pretakanju 4K/8K, poglobljenem igranju iger AR/VR in izjemno hitrih prenosih.

Multi-Link Operation (MLO): Prenaša podatke z odjemalci Wi-Fi 7 prek več pasov hkrati, da poveča prepustnost, zmanjša zakasnitev in izboljša zanesljivost za različna omrežna vedenja.

2,5 G žična povezava: 1× 2,5 Gbps WAN vrata, 1× 2,5 Gbps LAN vrata in 3× 1 Gbps LAN vrata ponujajo visoke hitrosti prenosa podatkov.

Največja pokritost: 6× zunanjih anten skupaj z Beamforming zagotavlja večjo zmogljivost, močnejše in zanesljivejše povezave ter manj motenj.

Združljivost z EasyMesh: Deluje z usmerjevalniki EasyMesh in razširjevalniki dosega za brezhibno oblikovanje Mesh WiFi celotnega doma, kar preprečuje padce in zaostajanje pri premikanju med signali.

Enostavna nastavitve in uporaba: Upravljanje omrežja še nikoli ni bilo lažje z aplikacijo Tether.

TP-Link HomeShield: Izboljšana varnost ščiti pred najnovejšimi kibernetskimi grožnjami.

Odlična združljivost: podpira vse generacije in naprave Wi-Fi ter vse internetne ponudnike.

BREŽIČNO

Hitrost WiFi BE6500

- 5 GHz: 5764 Mb/s (802.11be)
- 2,4 GHz: 688 Mb/s (802.11be)

Hiške s 3 spalnicami WiFi Range

6 × zunanjih anten

Več anten tvori niz za krepitev signala, ki pokriva več smeri in velika območja

Oblikovanje snopa

Osredotoča moč brezžičnega signala na odjemalce za

razširitev dosega WiFi

Visoka zmogljivost WiFi

Dvopasovni

Dodelite naprave različnim pasovom za optimalno delovan

Specifikacije

Vrsta naprave Usmerjevalnik

je
MU-MIMO
Hkrati komunicira z več odjemalci MU-MIMO
OFDMA
Istočasno komunicira z več strankami
Pravičnost predvajanja
Izboljša učinkovitost omrežja z omejevanjem prekomerne zasedenosti
DFS
Dostop do dodatnega pasu za zmanjšanje zastojev
4 tokovi
Povežite svoje naprave z večjo pasovno širino
Napredne funkcije

- Večpovezavno delovanje (MLO)
- 4K-QAM
- Multi-RU-ji
- Združljiv z EasyMesh
- Deluje z Alexa in Google Assistant
- IoT omrežje

Brezžični način

- Način usmerjevalnika
- Način dostopne točke

VARNOST
Varnost omrežja

- Požarni zid SPI
- Nadzor dostopa
- Vezava IP & MAC
- Prehod aplikacijskega sloja
- Varnost HomeShield

Zaščita IoT v realnem času
Blokator zlonamernih spletnih mest
Sistem za preprečevanje vdorov
Preprečevanje DDoS napadov
Skener domačega omrežja
Gostujoče omrežje

- 1 × 5 GHz gostujoče omrežje
- 1 × 2,4 GHz omrežje za goste

Strežnik VPN

- Strežnik OpenVPN
- Strežnik PPTP VPN
- Strežnik L2TP VPN
- WireGuard VPN strežnik

Odjemalec VPN

- Odprite odjemalca VPN
- Odjemalec PPTP VPN
- Odjemalec L2TP VPN
- WireGuard VPN Client

Šifriranje WiFi

- WPA
- WPA2
- WPA3
- WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

STROJNA OPREMA
Ethernet vrata

- 1 × 2,5 Gbps WAN
- 1 × 2,5 Gbps LAN
- 3 × 1 Gbps LAN

USB podpora
1 × USB 3.0

- Podprti formati particij:
NTFS, exFAT, HFS+, FAT32
- Podprte funkcije:
FTP strežnik
Medijski strežnik
Samba strežnik
Gumbi
- Gumb za vklop
- Gumb Wi-Fi/LED
- Gumb WPS
- Gumb za ponastavitev

Napajanje 12 V □ 2,5 A

PROGRAMSKA OPREMA
Protokol

- IPv4
- IPv6

Servisni komplet HomeShield
Več o tem>
EasyMe

sh Združljiv z EasyMesh
Starševski nadzor HomeShield Parental Controls
Profili po meri
Profesionalna knjižnica filtrov vsebine
Družinski čas
Čas za spanje
Off Time
Časovne nagrade
Družinska spletna časovna lestvica
Zaustavite internet
Tedenska in mesečna poročila
Vrsta WAN

- Dinamični IP
- Statični IP
- PPPoE
- PPTP
- L2TP

Kakovost storitve QoS glede na napravo
Storitev v oblaku

- Samodejna nadgradnja vdelane programske opreme
- TP-Link ID
- DDNS

Posredovanje NAT

- Posredovanje vrat
- Sprožitev vrat
- DMZ
- UPnP

IPTV

- IGMP proxy
- Vohljanje IGMP
- Most
- Označite VLAN

DHCP

- Rezervacija naslova
- Seznam odjemalcev DHCP
- Strežnik

DDNS

- TP-Link
- BREZ IP
- DynDNS

Upravljanje

- Aplikacija Tether
- Spletna stran

DRUGO

Sistemske zahteve Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ali drug brskalnik, ki podpira JavaScript

Kabelski ali DSL modem (če je potrebno)

Naročnina pri ponudniku internetnih storitev (za dostop do interneta)

Certifikati CE, FCC, RoHS

Okolje • Delovna temperatura: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

• Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/home-networking/wifi-router/archer-be400/#overview>
