

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



TP-LINK CPE510 5GHz 300Mbps 13dBi zunanja usmerjena dostopna točka

Kategorija: [Mrežna oprema](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **66,38 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

TP-LINK CPE510 je namenjen za stroškovno učinkovite rešitve za zunanje brezžične mrežne aplikacije. Z njegovo uporabo centraliziranega upravljanja je idealen za point-to-point, point-to-multipoint in pokritje zunanjega območja z Wi-Fi signalom. Profesionalna izvedba skupaj z uporabnikom prijazno zasnovo naredi CPE510 idealno izbiro tako za poslovne in domače uporabnike.

Podprti standardi: IEEE 802.11a/n (z onemogočenim Pharos MAXtream)

Frekvenca: 5.15 - 5.85GHz

Hitrost: do 300Mbps

Antena: vgrajena 13dBi 2x2 Dual-polarized Directional antena

Zaščite: 15KV ESD zaščita, 6000V zaščita proti strelam

Priključki: 1 x 10/100Mbps zaščiten Ethernet Port (LAN0, pasivni PoE vhod)

1 x 10/100Mbps zaščiten Ethernet Port

(LAN1, pasivni PoE prehod)

1 x ozemljitveni terminal

Napajanje: pasivno napajanje preko Ethernet LAN0 (+4,5pins; -7,8pins); območje napetosti: 16-27VDC

Dimenzije: 224x79x60 mm

Sistemske zahteve: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Dodatno: AP / klient / Repeater / AP usmerjevalnik / AP klient usmerjevalnik (WISP) načini delovanja; zunanje stabilizirano ohišje z IPX5 vodoodpornim certifikatom; pasivni PoE adapter podpira do 60m namestitve z napajanjem preko Ethernet kabla in omogoča oddaljeno ponastavitev naprave; ponuja WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK zaščite podatkov; izbira pasovne širine 5/10/20/40MHz; ponuja orodja: monitor prenosov, Spectrum Analyzer, Speed Test in Pi

Specifikacije

Vrsta naprave Dostopna točka

ng; enstavna nastavitve antene z indikatorji brezžičnega signala preko spletnega vmesnika

Spletna povezava do proizvajalca: <http://www.tp-link.us/products/details/?categoryid=&model=CPE510#spec>
