

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

TP-Link Deco X50-Outdoor (1 pack) zunanji Mesh AX3000 Dual-Band Wi-Fi 6 sistem



Kategorija: [Mrežna oprema](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **110,13 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

AX3000 Dual-Band Wi-Fi 6- Uživajte v nenavadnem gledanju svoje najljubše serije v 4K s kombiniranimi hitrostmi do 3000 Mbps (574 Mbps pri 2,4 GHz in 2402 Mbps pri 5 GHz)
Več možnosti montaže - montaža na drog, stenska montaža in namizna
Delo na prostem - Vodilna odpornost na prah in vodo IP65
Napajanje prek Ethernet - Zagotovite podatkovno povezavo in električno napajanje z enim samim kablom
Poln gigabitni ethernet - 2 x gigabitna ethernetna vrata WAN/LAN zagotavljajo trden internetni dostop pri visokih hitrostih
Delajte z vsemi modeli Deco - združljiv z vsemi drugimi modeli Deco za oblikovanje mreže Mesh
TP-Link HomeShield - Zagotavlja celovito zaščito omrežja, robusten starševski nadzor in v realnem času

Specifikacije

Vrsta naprave Mesh WIFI

BREZZIČNO

Standardi Wi-Fi 6
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz
Hitrosti WiFi AX3000
5 GHz: 2402 Mb/s (802.11ax)
2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax)
Hiške z 1-3 spalnicami WiFi Range (1-paket)
Tehnologija TP-Link Mesh
Izbirna povratna povezava Ethernet deluje skupaj za povezovanje enot Deco za zagotavljanje brezhibne pokritosti
Mreža, ki jo poganja AI
Inteligentno se nauči omrežnega okolja, da zagotovi idealen Wi-Fi, edinstven za vaš dom
2x anteni (notranji)
Več anten tvori niz za krepitev signala, ki pokriva več smeri in velika območja
Visoka zmogljivost WiFi
Dvopasovni
Porazdelite naprave na različne pasove za optimalno delovanje MU-MIMO
Hkrati komunicira z več odjemalci MU-MIMO
OFDMA
Hkrati komunicira z več odjemalci WiFi 6
4 tokovi
Več kot dovolj pasovne širine za p

ovezane naprave

Načini delovanja: usmerjevalnik, dostopna točka

VARNOST

Varnost omrežja SPI Požarni zid

Nadzor dostopa

Varnost HomeShield

Zaščita IoT v realnem času

Blokator zlonamernih spletnih mest

Sistem za preprečevanje vdorov

Preprečevanje DDoS napadov

Skener domačega omrežja

Gostujoče omrežje

1 × 5 GHz gostujoče omrežje

1 × 2,4 GHz omrežje za goste

Varnost Wi-Fi WPA/WPA2/WPA3

STROJNA OPREMA

Ethernetna vrata 2 × gigabitna vrata na enoto Deco

(PoE in WAN/LAN samodejno zaznavanje)

Moč Vhodna moč

IEEE 802.3at PoE ali 100-240V~50/60Hz 0,5A AC

PROGRAMSKA OPREMA

Protokoli IPv4

IPv6

Servisni komplet HomeShield

Več o tem>

Starševski nadzor HomeShield Parental Controls

Omejitev Youtube

Varno iskanje

Profil po meri

Profesionalna knjižnica filtrov vsebine

Čas za družino

Čas za spanje

Off Time

Časovne nagrade

Družinska spletna časovna lestvica

Zaustavite internet

Tedenska in mesečna poročila

WAN vrste Dynamic IP

Statični IP

PPPoE

L2TP

PPTP

Kakovost storitve HomeShield QoS

QoS glede na napravo

Nadgradnja vdelane programske opreme storitve OTA v oblaku

TP-Link ID

DDNS

Posredovanje NAT Posredovanje vrat

UPnP

IPTV IGMP proxy

Vohljanje IGMP

Most

Oznaka VLAN

Rezervacija naslova DHCP

Seznam odjemalcev DHCP

Strežnik

DDNS TP-Link

Aplikacija Deco za upravljanje

PODATKI O TESTU

Moč prenosa WiFi FCC: <30 dBm (2,4 GHz), <30 dBm (5 GHz)

CE: <20 dBm (2,4 GHz), <30 dBm (5 GHz)

FIZIČNO

Mere (Š × G × V) 4,3 × 4,8 × 8,5 in (110 × 121,3 × 215,5 mm)

DRUGI

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa 1 × Deco X50-zunanja enota

1 × AC napajaln

i kabel

1 × RJ45 Ethernet kabel

Komplet za montažo na steno/pol (trak za montažo na drog, plastična stenska sidra, samorezni vijaki)

Navodila za namestitev

Delovna temperatura okolja: -30°C~60°C (-22°F~140°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% RH

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% RH

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/home-networking/deco/deco-x50-outdoor/#overview>
