

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

TP-LINK EAP225 AC1350 brezžična Dual Band Gigabit stropna dostopna točka

Kategorija: [Mrežna oprema](#)
Šifra:



Redna cena z DDV: **91,50 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

TP-LINK EAP225 dostopna točka omogoča fleksibilno namestitev na strop ali steno, ki je enostavna za upravljanje in nudi varnost podjetjem. WLAN konfiguracija in upravljanje sta poenostavljena preko možnosti ustvarjanja grozdov (cluster) ali centraliziranega programa za upravljanje. Idealna je za uporabo v zahtevnih okoljih kot so hoteli, študentski domovi, hoteli, trgovski centri, pisarne,...

Centralizirano Wi-Fi upravljanje: Programska oprema omogoča administratorjem enostavno upravljanje stotin EAP preko računalnikov v omrežju za učinkovito upravljanje brez velikih stroškov.

Avtentikacija gostov - Captive portal omogoča priročno metodo avtentikacije Wi-Fi gostov. Od uporabnika zahteva določene korake, preden lahko dostopa do omrežja. Zahtevan korak mora biti potrjen s strani zunanjega strežnika ali preko nastavljene baze, ki jo ureja administrator. Koraki so lahko enostavno strinjanje s pogoji in strinjanje ali pa vnos uporabniškega IDja in gesla.

EAP225 dosega hitrosti do 1200Mbps, do 300Mbps na 2.4GHz območju ter do 867Mbps na 5GHz območju. Kombinacija Wi-Fi 802.11ac in napredne 3x3 MIMO tehnologije omogočata EAP napravam ponujanje neprekinljive Wi-Fi izkušnje.

Power over Ethernet (802.3af) podpora in enostavna montaža omogočata fleksibilno postavitve in priročno namestitve.

Band steering samodejno preusmeri dual band naprave na širši 5GHz pas za hitrejšo povezavo.

Podpira management VLAN za izboljšano omrežno upravljanje.

Access Control omejuje ali omogoča dostop stranki do d

Specifikacije

Vrsta naprave Dostopna točka

oločenega segmenta omrežja.

Reboot Schedule omogoča, da se vse dostopne točke samodejno ponovno zaženejo v določenem času oziroma urniku.

WPA/WPA2-enterprise, 802.1X z RADIUS varnim preverjanjem pristnosti zagotavlja dostopni točki varen WLAN.

Multi SSID deli več brezžičnih omrežij za različne uporabnike.

QoS funkcija daje prednost podatku, zvoku in video aplikacijam za zagotavljanje prednosti na hitrost občutljivih podatkov.

Vmesnik: Gigabit Ethernet (RJ-45) port *1 (podpira IEEE802.3af PoE)

Napajanje: PoE ali zunanje 12VDC / 1.5A napajanje

Poraba energije: 10.15W

Brezžični standardi: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac

Dimenzije: 180 x 180 x 47.5 mm

Antena: notranja vsesmerna 2.4GHz: 2x 4dBi, 5GHz: 2x 4dBi

montaža: stropna / zidna montaža (komplet za montažo priložen)

Fizična varnostna ključavnica: Kensington Lock Slot

Frekvenca: 2.4GHz in 5GHz

Brezžična hitrost: 5GHz: do 867Mbps, 2.4GHz: do 300Mbps

Brezžična varnost: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK

Vsebina paketa: EAP225, napajalni adapter, komplet za montažo

Sistemske zahteve: Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP

spletna povezava do proizvajalca: http://www.tp-link.com/en/products/details/cat-5692_EAP225.html#overview
