

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

TP-LINK EAP660 HD AX3600 Wireless WiFi 6 2,5 Gbps LAN stropna dostopna točka



Kategorija: [Mrežna oprema](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **313,54 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Izjemno hiter Wi-Fi 6 hitrosti (1148 Mb/s pri 2,4 GHz + 2402 Mb/s pri 5 GHz).
Kapaciteta do 1.000+ odjemalcev, najboljše za scenarije visoke gostote.
Popolnoma nov ultra tanek dizajn
Integrirano v Omada SDN, ki podpira centralizirano upravljanje v oblaku, ZTP in drugo.

2,5 Gbps Ethernet vrata povečajo skupno internetno prepustnost.
Podpira 802.3at PoE za priročno uvajanje in namestitvev.

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik 1 x 2,5 Gbps Ethernet vrata (podpira IEEE802.3at PoE)

Gumb Ponastavi

Napajanje • 802.3at PoE

• 12 V DC

Poraba energije • EU: 25,5 W

• ZDA: 22,3 W

Mere (Š x G x V) 8,7 x 8,7 x 1,3 in (220 x 220 x 32,5 mm)

Vrsta antene Notranja Omni

• 2,4 GHz: 4 x 4 dBi

• 5 GHz: 4 x 5 dBi

Montaža Montaža na strop/steno (kiti vključeni)

BREŽIČNE LASTNOSTI

Pokritost 200m² (2150ft²)

Sočasni odjemalci 1.020+

Brezžični standardi IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a

Frekvenca 2,4 GHz in 5 GHz

Hitrost signala • 5 GHz: do 2402 Mbps

• 2,4 GHz: do 1148 Mbps

Brezžične funkcije • 1024-QAM

• 4x daljši simbol OFDM

• OFDMA

• Več SSID (do 16 SSID, 8 za vsak pas)

• Omogoči/onemogoči brezžični radio

• Samodejna dodelitev kanalov

• Nadzor moči oddajanja (prilagodi moč oddajanja na dBm)

• QoS (WMM)

• MU-MIMO

• Brežžično gostovanje

• Omada Mesh

• Tračno krmiljenje

• Ravnoesje obremenitve

• Pravičnost predvajanja

• Oblikovanje snopa

• Omejitve hitrosti

• Urnik ponovnega zagona

• Brežžični urnik

• Brežžična statistika na podlagi SSID/AP/odjemalca

Brezžična varnost • Preverjanje pristnosti prestreznega portala△

• Nadzor dostopa

Specifikacije

Vrsta naprave Dostopna točka

- Brezžično filtriranje naslovov Mac
- Brezžična izolacija med odjemalci
- Preslikava SSID v VLAN
- Rogue AP Detection
- Podpora 802.1X
- WEP, WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Moč prenosa • CE:

<20 dBm (2,4 GHz, EIRP)

<23 dBm (5 GHz, EIRP)

• FCC:

<26 dBm (2,4 GHz)

<26 dBm (5 GHz)

UPRAVLJANJE

Aplikacija Omada Da

Centralizirano upravljanje • Krmilnik Omada v oblaku

• Krmilnik strojne opreme Omada (OC300)

• Krmilnik strojne opreme Omada (OC200)

• Programski krmilnik Omada

Dostop do oblaka Da. Zahteva uporabo OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller ali Omada Software Controller.

E-poštna opozorila Da

LED VKLOP/IZKLOP Nadzor Da

Upravljanje MAC Access Control Da

SNMP v1, v2c, v3

Beleženje sistema Lokalni/oddaljeni sistemski dnevnik Lokalni/oddaljeni sistemski dnevnik

SSH Da

Spletno upravljanje HTTP/HTTPS

Upravljanje L3 Da

Upravljanje več mest Da

Upravljanje VLAN Da

Omogočanje brez dotika Da. Zahteva uporabo krmilnika Omada v oblaku.

DRUGI

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa • EAP660 HD

• Polnilec

• Kompleti za montažo na strop/steno

• Navodila za namestitve

Sistemske zahteve Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux

Okolje • Delovna temperatura: 0–40 °C (32–104 °F)

• Temperatura shranjevanja: -40–70 °C (-40–158 °F)

• Delovna vlažnost: 10–90 % RH brez kondenzacije

• Vlažnost pri shranjevanju: 5–90 % RH brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/business-networking/omada-wifi-ceiling-mount/>
