

Datum: 08.12.2025

TP-LINK Omada Cloud Controller OC300

Kategorija: [Mrežna oprema](#)

Šifra:



Redna cena z DDV: **233,23 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Centralizirano upravljanje: do 500 dostopnih točk Omada, 100 stikal JetStream in 100 usmerjevalnikov Omada. Brezplačen dostop do oblaka: upravljajte in spremljajte z aplikacijo Omada ali spletnim uporabniškim vmesnikom od koder koli in kadar koli.

Upravljanje na mestu uporabe: lokalno nadzirajte in upravljajte naprave z vrhunsko varnostjo in stabilnostjo.

Zasnova strojne opreme, ki je vodilna v panogi: zmogljiv nabor čipov, trpežno kovinsko ohišje, vrata USB 3.0 za samodejno varnostno kopiranje in dve gigabitni vrati.

Enostavno in inteligentno spremljanje omrežja: Nadzorna plošča, ki je enostavna za uporabo, omogoča preprost ogled stanja omrežja in porazdelitve prometa v realnem času.

Omrežna topologija v realnem času: pomaga IT skrbnikom hitro videti in odpraviti težave na prvi pogled.

Enostavnejše vzdrževanje omrežja: simulator toplotne karte WiFi, vizualizirano poročilo o omrežju ter paketno upravljanje in upravljanje na več mestih koristi vzdrževanju omrežja.

Vmesnik:

2× 10/100/1000 Mbps Ethernet vrata

1× USB 3.0 vrata

Napajalnik:

100–240 V~50/60 Hz, 0,6 A

Dimenzije: 294 × 180 × 44 mm

Upravljanje: aplikacija Omada

Centralizirano upravljanje: Do 500 dostopnih točk Omada, stikal JetStream in usmerjevalnikov SafeStream

Do 15.000 strank

Dostop do oblaka

Upravljanje L3

Upravljanje več mest

Funkcije upravljanja

Samodejno odkrivanje naprav

Paketna konfiguracija

Paketna nadgradnja vdelane programske opreme

Inteligentno spremljanje omrežja

Opozorila o nenormalnih dogodkih

Poenotena konfigurac

Specifikacije

ija

Urnik ponovnega zagona

Konfiguracija prestreznega portala

Certificiranje: CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa

Krmilnik strojne opreme Omada OC300

Navodila za hitro namestitev

Ethernet kabel

Napajalni kabel

Komplet za vgradnjo v stojalo

Okolje:

Delovna temperatura: 0-50 °C (32-122 °F)

Temperatura shranjevanja: -40-70 °C (-40-158 °F)

Delovna vlažnost: 10-90 % RH brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5-90 % RH brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/us/business-networking/omada-sdn-controller/oc300/#overview>
