

Datum: 08.12.2025

TP-LINK RE705X AX3000 Mesh WiFi 6 Range Extender



Kategorija: [Mrežna oprema](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **76,25 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Do 3,0 Gbps dvopasovni Wi-Fi: ločuje pasove WiFi 5 GHz (2402 Mbps) in 2,4 GHz (574 Mbps) za večje hitrosti in večjo zmogljivost s tehnologijo WiFi 6.

Pametno gostovanje: Hodite od sobe do sobe in ostanite povezani z najhitrejšimi možnimi hitrostmi.

Združljivost z EasyMesh: Prilagodljivo ustvari Mesh omrežje s povezavo z usmerjevalnikom, združljivim z EasyMesh, za brezhibno pokritost celotnega doma.

Način AP: ustvarite novo dostopno točko WiFi prek vrat Gigabit Ethernet, da izboljšate svoje žično omrežje z zmogljivostjo WiFi.

Prilagodljiva izbira poti: samodejno izbere najhitrejšo pot povezave do usmerjevalnika.

Gigabit Ethernet Port: Omogoča hitrejšo žično povezavo s pametnimi televizorji, računalniki in igralnimi konzolami.

Enostavna nastavitve: priključite in nato preprosto nastavite s pritiskom na gumb WPS ali prek aplikacije Tether.

Vrhunska združljivost: Razširi doseg katerega koli usmerjevalnika Wi-Fi ali brezžične dostopne točke iz seznama.

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vrata 1 Gigabit Ethernet Port

Gumb • Gumb WPS

• Gumb za ponastavitev

Vhodna moč 100-240V~50/60Hz

Poraba energije 13 W

Dimenzije (Š x G x V) 97×46×158 mm

Antena 2 zunanji anteni

BREŽŽIČNE LASTNOSTI

Brezžični standardi • IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz

• IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz

Frekvenca 2,4 GHz in 5 GHz

Hitrost signala • 574 Mb/s pri 2,4 GHz

• 2402 Mbps pri 5 GHz

Načini dela Razširjevalnik dosega / dostopna točka

Sprejemna občutljivost 5 GHz:

11a 6Mbps:-97dBm

11a 54Mbps:-78dBm

11ax HE20 MCS0: -96dBm

11ax HE20 MCS11:

Specifikacije

Vrsta naprave Mesh WIFI

-66dBm

11ax HE40 MCS0: -93dBm

11ax HE40 MCS11: -62dBm

11ax HE80 MCS0: -90dBm

11ax HE80 MCS11: -60dBm

11ax HE160 MCS11: -58 dBm

2,4 GHz:

11g 6Mbps:-96dBm

11g 54Mbps:-78dBm

11ax HE20 MCS0: -96dBm

11ax HE20 MCS11: -66dBm

11ax HE40 MCS0: -93dBm

11ax HE40 MCS11: -62dBm

Brezžične funkcije • Omogoči/onemogoči brezžični radio

- DFS (potrebna je najnovejša različica vdelane in strojne opreme)
- Nadzor dostopa
- LED nadzor
- Urnik napajanja
- Prilagoditev pokritosti Wi-Fi

Brezžična varnost • WEP

- WPA
- WPA2
- WPA3

Moč prenosa CE:

- 2,4 GHz ≤ 16 dBm
- 5 GHz ≤ 21 dBm

Tehnologija Mesh, združljiva z EasyMesh

DRUGO

Certificiranje CE, RoHS

Vsebina paketa • Wi-Fi Range Extender RE705X

- Navodila za hitro namestitev

Sistemske zahteve Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ali Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX ali Linux

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ali drug brskalnik, ki podpira Javo

Okolje • Delovna temperatura: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

- Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)
- Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije
- Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/home-networking/range-extender/re705x/#overview>
