

Datum: 08.12.2025


[TP-LINK stikalo 10-port Gigabit 10/100/1000 TL-SG1210MP 8-Port PoE+](#)

Kategorija: [Mrežna oprema](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **109,43 €**

Na zalogi



(slika je simbolična)

9X gigabitna vrata RJ45 in 1x gigabitna kombinirana vrata SFP/RJ45
8X PoE+ vrata prenašajo podatke in napajanje prek enega kabla s skupno porabo energije 123 W
Skladnost z IEEE 802.3af/at PoE+ stikalo podpira moč PoE do 30 W za vsaka vrata PoE
Doseg prenosa podatkov in moči do 250 m v razširjenem načinu
Prednostni način zagotavlja visoko prioriteto vrat 1-2, da se zagotovi kakovost občutljivih aplikacij
Izolacijski način omogoča ločevanje prometa odjemalca z enim klikom za večjo varnost in zmogljivost
Samodejno znova zažene vaše izpadle ali neodzivne naprave, ki jih poganja PoE, s funkcijo PoE Auto Recovery
Plug and play brez potrebne konfiguracije
Zasnova brez ventilatorja zmanjša porabo energije in deluje tiho na svojem mestu

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik • 9x 10/100/1000 Mbps RJ45 vrat
• 1x 1000 Mbps kombinirana vrata SFP/RJ45
• SAMODEJNO pogajanje
• SAMODEJNO MDI/MDIX
Omrežni mediji • 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m)
• EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)
• 100BASE-TX: kabel UTP kategorije 5, 5e (največ 100 m)
• EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)
Količina ventilatorja Brez ventilatorja
Fizična varnostna ključavnica Da
Zunanji napajalnik Zunanji napajalnik (izhod: 53,5 VDC / 2,43 A)
Hitrost posredovanja paketov 14,88 Mpps
Vrata PoE (RJ45) • Standardno: skladno z 802.3 af/at
• Vrata PoE: Vrata 1-8
• Napajanje: 123 W
Tabela naslovov Mac 4K
Jumbo okvir 16 KB
Preklopna zmogljivost 20 Gbps
Mere (Š x G x V) 8,2 x 4,9 x 1,0 in (209 x 126 x 26 mm)
Največja poraba energije • 7,93

Specifikacije

Vrsta naprave Stikalo

W (220 V / 50 Hz brez priključenega PD)

- 141,40 W (220 V / 50 Hz s priključenim PD 123 W)

Največja toplotna disipacija • 27,04 BTU/h (220 V / 50 Hz brez priključenega PD)

- 482,17 BTU/h (220 V / 50 Hz s priključenim 123 W PD)

LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Metoda prenosa Store-and-Forward

Napredne funkcije • Združljivo z PD-ji, skladnimi s standardom IEEE 802.3af/at

- Gumb za razširitveni način (vrata 1-4, do 250 m PoE napajanje in prenos podatkov)
- Gumb za prednostni način (vrata 1-2)
- Gumb za način izolacije (vrata 1-4 / 5-8)
- Samodejna obnovitev PoE (vrata 1-8)
- Samodejno učenje in samodejno staranje naslova Mac
- Nadzor pretoka IEEE802.3x za način Full-Duplex in protitlak za način Half-Duplex

DRUGI

Certificiranje FCC, CE, RoHS

Vsebina paketa • TL-SG1210MP

- Polnilec
- Navodila za namestitev

Okolje • Delovna temperatura: 0-40 °C (32-104 °F)

- Temperatura shranjevanja: -40-70 °C (-40-158 °F)

• Delovna vlažnost: 10-90 % RH brez kondenzacije

- Vlažnost pri shranjevanju: 5-90 % RH brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/business-networking/poe-switch/tl-sg1210mp/#overview>
