

Datum: 08.12.2025

TP-link stikalo 16 port Gigabit TL-SG1016

Kategorija: [Mrežna oprema](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **73,57 €**

Na zalogi



(slika je simbolična)

- 16 x 10/100/1000Mbps RJ45
- Inovativna energetska učinkovita tehnologija prihrani porabo energije
- Podpira samo-učenje MAC naslova in samodejno MDI / MDIX
- Standardno 19-palčno kovinsko ohišje za montažo v omarico

Gigabitno Ethernet stikalo TL-SG1016 vam ponuja visoko zmogljivo, poceni in preprosto uporabo, brezhibno in standardno nadgradnjo, da lahko obstoječe omrežje nadgradite na omrežje 1000 Mb / s. Vseh 16 vrat podpira MDI / MDIX auto, ni potrebe po skrbi za vrsto kabla, preprosto plug and play. Poleg tega lahko z inovativno energetska učinkovito tehnologijo TL-SG1016 prihranijo porabo energije in 80% embalažnega materiala je mogoče reciklirati, zaradi česar je okolju prijazna rešitev za vaše poslovno omrežje.

TP-LINK Zelena tehnologija

Ta nova generacija Gigabit Switch TL-SG1016 ima najnovejše inovativne energetska učinkovite tehnologije, ki lahko močno povečajo svojo omrežno zmogljivost z veliko manj moči. Samodejno prilagaja porabo energije glede na stanje povezave, da omeji ogljični odtis vašega omrežja. Prav tako je v skladu s RoHS EU, ki prepoveduje uporabo nekaterih nevarnih snovi. Poleg tega se lahko reciklira 80% embalaže

Visoka zmogljivost

Vseh 16 vrat Gigabit RJ-45, ki lahko zagotovijo velik prenos datotek in so tudi združljivi z napravami Ethernet 10Mbps in 100Mbps.

TL-SG1016 z nepovezljivo preklopno arhitekturo napreduje in filtrira pakete s polno žično hitrostjo za največjo prepustnost. Z 10KB Jumbo okvirjem se zmogljivost velikih prenosov datotek bistveno izboljša. In krmiljenje pretoka IEEE 802.3x za način Full Duplex in Backpressure za Half-Duplex način blažijo prometne zastoje in o

Specifikacije

Vrsta naprave Stikalo

mogočajo TL-SG1016 zanesljivo delo. To je odlična izbira za nadgradnjo vašega omrežja na Gigabit, pri čemer ustrezno zaščitite svojo prejšnjo naložbo.
Enostaven za uporabo

Tehnični podatki:

HARDWARE FEATURES	
Standards and Protocols	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x
Interface	16 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)
Network Media	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m)
Fan Quantity	Fanless
Power Supply	100-240VAC, 50/60Hz
Dimensions (W x D x H)	17.3*7.1*1.7 in. (440*180*44 mm)
Mounting	Rack Mountable
Max Power Consumption	9.26W(220V/50Hz)
Max Heat Dissipation	31.60BTU/h
PERFORMANCE	
Switching Capacity	32Gbps
Packet Forwarding Rate	23.8Mpps
MAC Address Table	8K
Jumbo Frame	10KB
QoS	802.1p/DSCP QoS* *Only for V12 and later version
Green Technology	Yes
Transfer Method	Store-and-Forward
OTHER	
Certification	FCC, CE, RoHS
Package Contents	16-Port Gigabit Rackmount Switch Power Cord Installation Guide Rackmount Kits Rubber Feet
Environment	Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Operating Humidity: 10%~90% non-condensing; Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

Spletna stran proizvajalca: https://www.tp-link.com/uk/products/details/cat-42_TL-SG1016.html#overview