

Datum: 09.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



TP-LINK Tapo C220 2k 4MP QHD WiFi Pan/Tilt varnostna kamera

Kategorija: [Dom in Pisarna](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **38,97 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Visokokakovostno snemanje videa: Zajemite vsako podrobnost z izjemno jasnostjo v ločljivosti 2K 4MP QHD. Širok razpon gibanja: uživajte v celotnem 360° vodoravnem in 114° navpičnem razponu za premikanje in nagib, kar vam omogoča, da pokrijete več območja. Izboljšan nočni vid: Jasno glejte tudi v slabih svetlobnih pogojih z naprednim nočnim vidom, ki zagotavlja vidljivost do 30 ft.

Pametno zaznavanje in obvestila z umetno inteligenco: izkoristite tehnologijo pametne umetne inteligence, ki zazna ustrezne dogodke in vam takoj pošlje obvestila.

Zvočni in svetlobni alarm: prestrašite neželene obiskovalce z uporabo zvočnega in svetlobnega alarma, ki sproži učinke, ki pritegnejo pozornost.

Dvosmerni zvok: Omogoča komunikacijo prek vgrajenega mikrofona in zvočnika

Varno shranjevanje: shranite posnetke neposredno na kartico microSD s kapaciteto do 512 GB, kar zagotavlja varno in priročno shranjevanje (kartica microSD se kupi posebej.)

Prostoročno upravljanje: upravljajte napravo s svojim glasom z združljivostjo za Google Assistant in Amazon Alexa, s čimer sprostite svoje roke za druga opravila.

(Razpoložljivost Google Assistant in Amazon Alexa se lahko razlikuje glede na jezik in državo)

KAMERA

Slikovni senzor 1/3"

Goriščna razdalja leče: 4,0 mm±5%

F/NO: 2,0 ± 10 %

Nočni vid 850nm IR LED nočni vid do 30ft

Obseg vrtenja/nagiba 360° vodoravno

114° navpično

Ločljivost 2K 4MP QHD 2560 * 1440 px

OMREŽJE

Protokol TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP

Brezžična hitrost 11 Mbps (8

Specifikacije

02.11b)

54 Mbps (802.11g)

72,2 Mb/s (802.11n)

Podprt ONVIF

Podprto v oblaku

Varnost 128-bitno šifriranje AES s SSL/TLS

MOČ

Vhod za kamero 3-metrski napajalni kabel

OBVESTILA O AKTIVNOSTIH

Zaznavanje gibanja sprožilca vnosa □ Zaznavanje osebe □ Zaznavanje prečkanja črte □ Zaznavanje posegov □ Zaznavanje otroškega joka □ Zaznavanje vozila □ Zaznavanje hišnih ljubljencev □ Zaznavanje mijavkanja □ Zaznavanje laježa □ Zaznavanje stekla

Izhodno obvestilo Obvestilo,

Posnetek (Tapo nega)

Sponke (Tapo nega)

OKOLJE

Delovna temperatura 0°C~40°C

Temperatura skladiščenja -20 °C ~ 60 °C

Delovna vlažnost 10%~90%RH, brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju 5%~90%RH, brez kondenzacije

VSEBINA PAKETA

Vsebina paketa Tapo Pan/Tilt Domača varnostna Wi-Fi kamera

Polnilec

Vodnik za hiter začetek

Montažni vijaki

Montažna plošča

Podnožje kamere

STROJNA OPREMA

Gumb Gumb za ponastavitev

Indikator LED Sistem LED

Vhod adapterja 100-240VAC, 50/60Hz, 0,3A

Izhod adapterja 9,0 V/0,6 A

Mere izdelka (Š x G x V) 3,4 x 3,3 x 4,6 in. (86,6 x 85 x 117,7 mm)

AVDIO

Avdio komunikacija Dvosmerni zvok

Avdio vhod in izhod: vgrajen mikrofoni in zvočnik

VIDEO

Hitrost sličit 2560×1440@30fps

Video kompresija H.264

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/home-networking/cloud-camera/tapo-c220/#overview>
