

Datum: 08.12.2025

TP-LINK TL-POE260S 2.5G PoE+ Injector



Kategorija: [Mrežna oprema](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **30,50 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

2*2,5 Gbps vrata zagotavljajo hitrejši prenos
Skladen s standardi IEEE802.3af/at, napaja do 30 W
Zmanjša infrastrukturne stroške s hkratnim prenosom podatkov
in energije prek ethernetnega kabla
Samodejno določi in dovaja natančno moč, ki ustreza potrebam
naprave
Montaža na steno in namizna zasnova omogočata večino
scenarijev namestitve
Namestitev Plug & Play, ne zahteva konfiguracije
Integrirano napajanje

OMREŽJE

Standardi in protokoli IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab,
IEEE802.3bz, IEEE802.3af, IEEE802.3at

SPLOŠNO

Certificiranje FCC, CE, RoHS

Okolje Delovna temperatura: 0°C do 40°C (32°F do 104°F)

Temperatura shranjevanja: -40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)

Delovna vlažnost: 10 % do 90 % RH brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5 % do 90 % RH brez kondenzacije

VSEBINA PAKETA

Vsebina paketa • 2,5 Gbps PoE+ injektor TL-POE260S

- Navodila za namestitev
- Napajalni kabel
- Kabel RJ45
- Komplet za stensko montažo

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Omrežni mediji • 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m)

EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)

- 100BASE-TX: UTP kabel kategorije 5, 5e (največ 100 m)

EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)

- 1000BASE-T: UTP kabel kategorije 5, 5e, 6 (največ 100 m)
- 2,5GBASE-T: kabel UTP kategorije 5e ali višji (največ 100 m)

Vrata • 1 10 Mbps / 100 Mbps / 1 Gbps / 2,5 Gbps RJ45 vhodna
vrata za podatke

- 1 10 Mb/s/100 Mb/s/1 Gb/s/2,5 Gb/s RJ45 napajalna in izhodna
vrata za podatke

- 1 AC vtičnica

Vhodna poraba energije: 100-240 V, 50/60 Hz

Izhod: samodejno določi potrebn

Specifikacije

e zahteve glede moči (največ 30 W)

Osnovna funkcija • Algoritem samodejnega zaznavanja omogoča zagotavljanje napajanja z 802.3af/at PD

- Samodejno določi potrebne zahteve za napajanje
- Podprta namestitvev na steno in namizno namestitvev
- Vklopi in igranj

LED indikator VKLOPLJEN: normalno napajanje

OFF: Ni napajanja

Dimenzije (Š x G x V) 4,9*2,3*1,4 in (125*59,4*36,8 mm)

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/business-networking/accessory/tl-poe260s/#overview>
