

Datum: 08.12.2025

TP-LINK TL-SF1005P 5-port 10/100Mbps stikalo z 4-Port PoE+

Kategorija: [Mrežna oprema](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **34,09 €**

Na zalogi



(slika je simbolična)

5 x 10/100 Mbps RJ45 priključkov
4x PoE+ vrata prenašajo podatke in napajanje po posameznih kablích
Deluje z PD-ji, ki so skladni s standardom IEEE 802.3af/at
Podpira moč PoE do 30 W za vsaka vrata PoE
Podpira moč PoE do 67 W za vsa vrata PoE*
Do 250 m razdalje prenosa podatkov in moči v razširjenem načinu**
Prednostni način zagotavlja visoko prioriteto vrat 1-2, da se zagotovi kakovost občutljive aplikacije
PoE Auto Recovery zagotavlja stabilno delovanje naprav PoE s samodejnim ponovnim zagonom izpadlih ali neodzivnih naprav PD

Plug and play brez potrebne konfiguracije

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik • 5x 10/100 Mbps RJ45 vrata (4x 10/100 Mbps 802.3af/pri PoE+ vratih)
• SAMODEJNO pogajanje
• SAMODEJNO MDI/MDIX
Omrežni mediji • 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m)
• EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)
• 100BASE-TX: kabel UTP kategorije 5, 5e (največ 100 m)
• EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)
Količina ventilatorja Brez ventilatorja
Fizična varnostna ključavnica Da
Zunanji napajalnik Zunanji napajalnik (izhod: 53,5 V DC / 1,31 A)
Hitrost posredovanja paketov 0,744 Mpps
Vrata PoE (RJ45) • Standardno: skladno z 802.3 af/at
• Vrata PoE: Vrata 1-4
• Napajanje: 67 W
Tabela naslovov Mac 2K
Jumbo okvir 2 KB
Preklopna zmogljivost 1 Gbps
Dimenzije (Š x G x V) 3,9 x 3,9 x 1,0 in (99,8 x 98 x 25 mm)
Največja poraba energije • 3,44 W (220 V / 50 Hz, brez priključenega PD)
• 74,49 W (220 V / 50 Hz, s priključenim 67 W PD)
Največja toplotna disipacija • 11,73 BTU/h (brez priključenega PD)
• 254,01 BTU

Specifikacije

Vrsta naprave Stikalo

/h (s priključenim 67 W PD)

LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Metoda prenosa Store-and-Forward

Napredne funkcije • Združljivo z PD-ji, skladnimi s standardom IEEE 802.3af/at

- Samodejno učenje in samodejno staranje naslova Mac
- Nadzor pretoka IEEE 802.3x
- Gumb za razširitveni način (vrata 1-4, do 250 m PoE napajanje in prenos podatkov)
- Samodejna obnovitev PoE (vrata 1-4)
- Gumb za prednostni način (vrata 1-2)

DRUGI

Certificiranje FCC, CE, RoHS

Vsebina paketa • TL-SF1005P

- Polnilec
- Navodila za namestitvev

Okolje • Delovna temperatura: 0-40 °C (32-104 °F)

• Temperatura shranjevanja: -40-70 °C (-40-158 °F)

• Delovna vlažnost: 10-90 % RH brez kondenzacije

• Vlažnost pri shranjevanju: 5-90 % RH brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/business-networking/poe-switch/tl-sf1005p/>
