

Datum: 09.12.2025

TP-LINK VIGI 4-kanalni mrežni video snemalnik

Kategorija: [Dom in Pisarna](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **175,81 €**

Na zalogi



(slika je simbolična)

4-kanalni pogled v živo in video izhod 4K HDMI
2-kanalni pri 8 MP/ 4-kanalni pri 4 MP zmožnost dekodiranja
4-kanalno sinhrono predvajanje
80 Mb/s dohodna pasovna širina in 60 Mb/s izhodna pasovna širina
1 SATA vmesnik (do 16 TB) *
Tehnologija stiskanja H.265+
Hkratni izhod HDMI in VGA
Oddaljeno spremljanje

VIDEO IN AUDIO

IP video vhod 4-kanalni
Dohodna pasovna širina 80 Mbps
Odhodna pasovna širina 60 Mbps
Izhodna ločljivost HDMI 1 kanal, ločljivost: 3840 × 2160/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1680 × 1050/60 Hz, 1440 × 900/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Izhodna ločljivost VGA 1 kanal, ločljivost: 1920 × 1080/60Hz, 1680 × 1050/60Hz, 1440 × 900/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Način video izhoda HDMI/VGA Simultani izhod
Zaslon z več pogledi 1/4

DEKODIRANJE

Zvočna kompresija G.711A/G.711U/G.726
Video stiskanje H.265+/H.265/H.264+/H.264
Ločljivost snemanja 8 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
4-kanalno sinhrono predvajanje
Zmogljivost 2-kanalni pri 8 MP, 4-kanalni pri 4 MP

VODENJE EVIDENC

Način snemanja • Ročno snemanje
• Načrtovanje snemanja
• Snemanje zaznavanja gibanja
Način predvajanja • Takojšnje predvajanje
• Redno predvajanje
• Predvajanje oznak
• Predvajanje dogodka
Način varnostnega kopiranja • Redno varnostno kopiranje
• Varnostno kopiranje videoposnetkov
Funkcija predvajanja • Predvajaj
• Pavza
• Ustavi se
• Hitro naprej
• Hitro nazaj
• Predvajanje po okvirju
• Celozaslonski način
• Video posnetek
• Izvozi posnetek
• Digitalni zoom
•

Specifikacije

- ; Zakleni snemanje
- Vklop/izklop zvoka

OMREŽJE

Protokol UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing)

Dostop do mobilnega telefona Android, iOS

Spletni brskalnik Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)

Interoperabilnost ONVIF, CGI

ZUNANJI VMESNIK

Omrežni vmesnik 1, RJ-45 10/100 Mbps samoprilagodljiv ethernetni vmesnik

USB vmesnik 2× USB 2.0

Avdio vmesnik 1, Avdio vhod; 1, avdio izhod

Alarm In/Out N/A

Serijski vmesnik N/A

Napajanje 1× DC Jack

Gumb za ponastavitev 1

Zvočnik N/A

eSATA N/A

HDMI 1

VGA 1

TRDI DISK

SATA 1 SATA vmesnik

Kapaciteta do 10 TB zmogljivosti za vsak HDD*

ALARM

Splošni alarm • Zaznavanje gibanja

- Nedovoljeno poseganje v video
- Zaznavanje prečkanja črte
- Zaznavanje vdorov
- Zaznavanje vstopa v regijo
- Zaznavanje izstopa iz regije
- Zaznavanje zapuščenega/odstranjenega predmeta
- Zaznavanje vozil
- Človeško odkrivanje
- Pametni okvir

Alarm za nepravilnosti • Izguba videa

- Brez povezave in IP konflikt
- Izjema diska
- Izjema pri prijavi

Povezava alarma • Snemanje

- Alarm bele svetlobe
- Brenčalo
- Dnevnik
- Zvočni alarm

SPLOŠNO

Temperatura skladiščenja -40-70 °C

Vlažnost pri shranjevanju 10%~90% RH brez kondenzacije

Vsebina paketa • Omrežni video snemalnik VIGI

- Polnilec
- Vijaki HDD
- Miška
- Gumijaste noge
- Navodila za hitro namestitev

Delovna temperatura • NVR: -10-55 °C

• Napajalnik: 0-40 °C

Delovna vlažnost 10%~90% RH brez kondenzacije

Dimenzije (Š X G X V) 246,2 × 148,2 × 45 mm

Zunanji napajalnik DC 12V/1,5A

Neto teža 0,59 kg

Bruto teža 0,95 kg

Poraba energije 4,25 W (brez diska)

Certifikati CE, EAC, UKCA,

RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI

Uradna stran proizvajalca:

<https://www.tp-link.com/in/business-networking/vigi-network-video-recorder/vigi-nvr1004h/#highlights>
