

Datum: 08.12.2025

Piara.net - Računalniški servis in trgovina
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

TP-LINK VIGI 4MP zunanja Full-Color Bullet mrežna kamera (do 2560 × 1440 H.265+ 30fps)

Kategorija: [Dom in Pisarna](#)
Šifra:



Redna cena z DDV: **68,19 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

4MP supervisoka ločljivost in 24-urna polna barva

Razvrstitev ljudi in vozil

Pametno zaznavanje

Tehnologija pametnega izboljšanja videa

Aktivna obramba in dvosmerni zvok

Vodoodporen IP67

Tehnologija stiskanja H.265+

KAMERA

Slikovni senzor 1/3" CMOS s progresivnim skeniranjem

Hitrost zaklopa 1/3 do 1/10000 s

Počasen zaklop Da

Najmanjša osvetlitev 0,005 luksa; 0 luksov z IR/belo svetlobo

Dan/nočni mehanizem IR Cut Filter

Preklop dan/noč poenoteno/ po urniku/ samodejno

LEČA

Vrsta objektivna s fiksnim žariščem

Goriščna razdalja 2,8 mm/4 mm/6 mm

Zaslonka 2,8 mm: F1,6

4 mm: F1,6

6 mm: F1,6

FOV • 2,8 mm:

Vodoravni vidni kot: 102,5°, navpični vidni kot: 55,2°, diagonalni vidni kot: 122,1°

• 4 mm:

Vodoravno vidno polje: 76,3°, navpično vidno polje: 40,6°, diagonalno vidno polje: 90,2°

• 6 mm:

Vodoravni vidni kot: 50,6°, navpični vidni kot: 27,8°, diagonalni vidni kot: 58,8°

Nastavek za objektiv M12

DORI Razdalja • 2,8 mm

Zaznavanje: 64 m (209 ft)

Upošteevajte: 27 m (87 ft)

Prepozna: 13 m (42 čevljev)

Identifikacija: 6 m (21 ft)

• 4 mm

Zaznavanje: 80 m (262 ft)

Upošteevajte: 33 m (109 ft)

Prepozna: 16 m (52 čevljev)

Identifikacija: 8 m (26 čevljev)

• 6 mm

Zaznavanje: 128 m (420 ft)

Opazujte: 53 m (175 ft)

Prepozna: 26 m (84 čevljev)

Identifikacija: 13 m (42 čevljev)

NASTAVITEV KOTOV (ROČNO)

Razpon • Pan: 0° do 360°

• Nagib: 0° do 90°

• Vrtenje: 0° do 360°

OSVETLJEVALEC

IR LED • Količina: 2

• Domet: 30m

• Valovna dolžina: 850nm

Bela LED • Količina: 2

• Domet: 30m

Nadzor vklopa/izklopa osvetljevalnika Samodejno/Načrtovano/Vedno vklopljeno/Vedno izklopljeno**SPLOŠNO**

Delovna temperatura -30-60 °C

Temperatura skladiščenja -40-60 °C

Delovna vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vlažnost pri shranjevanju 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vsebina paketa • Omrežna kamera VIGI

• Vodnik za hiter začetek

• Vodotesni priključki za kable

• Montažni pribor

Material Plastika

Neto teža 0,34 kg

Bruto teža 0,50 kg

Napajanje • 12V DC ± 5%, maks. 7 W, 5,5 mm koaksialni napajalni vtič

• PoE: 802.3af/at, razred 0, maks. 8 W

Zaščita IP67 Vodoodporen

Mere izdelka (D x Š x V) 78,5 x 188,0 x 71,5 mm (3,09 x 7,40 x 2,81 in)

Certifikati CE, NTRA, VCCI, BSMI, FCC

VIDEO

maks. Ločljivost 2560 X 1440

Glavni tok • Hitrost sličit:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

• Resolucija:

2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720

• Opomba: če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličit podpira samo do 20 sličit na sekundo.

Podtok • Hitrost sličit:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

• Resolucija:

640x480, 352x288, 320x240

• Opomba: če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličit podpira samo do 20 sličit na sekundo.

Nadzor bitne hitrosti CBR, VBR

Stiskanje videa • Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Podtok: H.265/H.264

Visok profil vrste H.264

Podprt glavni tok H.264+

Glavni profil vrste H.265

Podprt glavni tok H.265+

Bitna hitrost videa • Glavni tok: 256 Kbps do 4 Mbps

• Podtok: 64 Kbps do 512 Kbps

SLIKA

Nastavitve sli

ke

- Zrcalo
- Svetlost
- Kontrast
- Nasičenost
- Ostrina
- Izpostavljenost
- WDR
- Ravnovesje beline
- Preprečite čezmerno izpostavljenost infrardeči svetlobi
- HLC nastavljiv s programsko opremo odjemalca
- Vrtenje (90°/270°)

Izboljšava slike BLC/3D DNR/HLC/SmartIR

Širok dinamični razpon DWDR

SNR ≥ 52 dB

Stikalo parametrov slike Da

Maska za zasebnost Do 4 maske

ROI 1 Regija

Nastavitve OSD Da

AVDIO

Avdio komunikacija Dvosmerni zvok

Avdio vhod Da

Avdio izhod Da

Avdio kompresija Da

Hitrost vzorčenja zvoka 8KHz

Filtriranje okoljskega hrupa Da

Zvočna bitna hitrost 64 Kbps (G.711 alaw)

OMREŽJE

Protokol

- TCP/IP
- UDP
- ICMP
- HTTP
- HTTPS
- DHCP, DNS, RTSP
- NTP
- UPnP
- SSL/TLS
- FTP/SFTP
- RTP
- IPv4
- IPv6
- ARP

ONVIF Da

API Open Network Video Interface (profil S)

Hkratni ogled v živo 3 glavni tokovi in 3 podtokovi

Odjemalska aplikacija VIGI, upravitelj varnosti VIGI, spletni uporabniški vmesnik

Spletni brskalnik • Google Chrome® 57 in novejši

• Firefox® 52 in novejši

• Safari® 11 in novejši

• Microsoft® Edge 91 in novejši

Oblak Da

Varnost Zaščita z geslom, Šifriranje HTTPS, Filter naslovov IP, Pregled pristnosti

ALARM IN VODENJE DOGODKOV

Pametni dogodek • Klasifikacija ljudi in vozil

- Zaznavanje vdorov
- Zaznavanje prečkanja črte
- Zaznavanje vstopa v regijo
- Zaznavanje izstopa iz regije
- Zaznavanje zapuščenega predmeta
- Zaznavanje odstranitve predmeta
- Nenormalno zaznavanje zvoka
- Zaznavanje ljudi
- Zaznavanje vozil

Osnovni dogodek • Zaznavanje gibanja

- Zaznavanje poseganja v video
- Izjema (nezakonita prijava)

Poveza

va z alarmom • Video snemanje na pomnilniško kartico

- Potisna sporočila
- Zvočno opozorilo
- Utripajoča bela svetloba

Metoda povezovanja N/A

Izhodno obvestilo Push sporočilo

VMESNIKI

Omrežni vmesnik 1 RJ45 10/100M samoprilagodljiva ethernetna vrata, PoE

Alarm N/A

Gumb za ponastavitev Da

Napajanje DC Power Port

Vgrajena shramba, vgrajena reža za pomnilniško kartico, podpora za kartico MicroSD, do 512 GB**

Vgrajen mikrofoni Da; Snema vse, kar se dogaja v radiju 15 ft od kamere

Vgrajeni zvočnik Da

Zvok ni na voljo

Uradna stran proizvajalca:

[https://www.tp-link.com/en/business-networking/vigi-network-camera/vigi-c340/v2.20%20\(6mm%20lens\)/#highlights](https://www.tp-link.com/en/business-networking/vigi-network-camera/vigi-c340/v2.20%20(6mm%20lens)/#highlights)
