

Datum: 09.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

TP-LINK VIGI 4MP zunanja Full-Color Pan Tilt mrežna kamera (do 2560X1440 H.265+ 30fps)



Kategorija: [Dom in Pisarna](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **82,53 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Supervisoka ločljivost s 4 milijoni slikovnih pik: kamera ima ločljivost 4 milijone slikovnih pik – več kot dovolj slikovnih pik, da zazna nekaj bolj diskretnih podrobnosti.

24-urna polna barva: pridobite 24-urne barvne podrobnosti, tudi v temnih pogojih, z lečo z veliko zaslonko, visoko občutljivim senzorjem in priloženimi dodatnimi lučmi.

Zmogljiv Pan Tilt: Prilagojene patroljne poti in samodejno sledenje zagotavljajo bolj inteligentne možnosti za nadzor ključnih območij in izboljšanje varnosti v vaši lasti.

Razvrstitev ljudi in vozil: loči ljudi in vozila od drugih predmetov, tako da prejmete natančnejša obvestila o dogodkih.

Pametno zaznavanje: Prejmite obvestila in preverite vire, ko nekdo prečka mejo, vstopi na območje, ki ste ga nastavili, ovira kamero ali odstrani/zapusti predmete.

Samodejno sledenje: še naprej sledi določenim premikajočim se osebam ali vozilom s kamerami Pan Tilt, ki inteligentno analizirajo sliko.

Aktivna obramba: takoj opozorite potencialne vsiljivce z zvokom in svetlobo ob neobičajnih dogodkih.

Dvosmerni zvok: pametno zazna dejavnosti, vas takoj obvesti in se samodejno odzove s pametnim zaznavanjem in dvosmernim zvokom.

H.265+: brez uporabe dodatne pasovne širine vaše kamere prenašajo stisnjen kristalno jasen video, da prihranijo prostor na disku, olajšajo obremenitev omrežja in zmanjšajo stroške spremljanja, ne da bi pri tem žrtvovali kakovost slike.

Pametna izboljšava videa: profesionalne tehnologije VIGI obdelujejo videoposnetke, da močno izboljšajo njihovo kakovost, ki je ključnega pomena za va&

Specifikacije

scaron;e spremljanje, vključno s pametnim IR, WDR, 3D DNR in nočnim vidom.

Vodotesen IP66: zanesljiv IP66 za stabilno delovanje na prostem.

PoE/12V DC: Dve vrsti napajalnika vam ne zagotavljata le več udobja, temveč tudi izjemno enostavno ožičenje.

Prilagodljivo upravljanje in shranjevanje: Prevezmite popoln nadzor nad svojo varnostjo prek štirih načinov upravljanja: spletni uporabniški vmesnik, uporabniški vmesnik NVR, aplikacija VIGI in upravitelj varnosti VIGI. Lokalni pomnilnik je na voljo za vsako metodo, kot tudi vgrajeni pomnilnik z režo za kartico SD (do 256 GB).

KAMERA

Slikovni senzor 1/3" CMOS s progresivnim skeniranjem

Objektiv Objektiv s fiksnim goriščem (4 mm)

Preklop dan/noč poenoteno/ po urniku/ samodejno

Digitalno zmanjšanje šuma 3D DNR

WDR DWDR

Stopnja odpornosti proti vremenskim vplivom IP66

IR delovna razdalja 30m

Območje Pan/Tilt Pan: 0° do 350°, Tilt: 0° do 120°

Hitrost zaklopa 1/3 do 1/10000 s

Zaslonka 4 mm: F1,6

Nastavek za objektiv M12

Razdalja osvetlitve 30 m

Vidni kot (4 mm) Vodoravno vidno polje: 79°, Navpično vidno polje: 43°, Diagonalno vidno polje: 93°

Digitalni zoom Da

Počasen zaklop Da

Najmanjša osvetlitev 0 luksov z IR/belo svetlobo

Dan/nočni mehanizem IR Cut Filter

OMREŽJE

Protokol TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

ONVIF Da

API ONVIF

Hkratni ogled v živo 3 glavni tokovi in 3 podtokovi

Odjemalska aplikacija VIGI, upravitelj varnosti VIGI, NVR VIGI, splet

Spletni brskalnik Google Chrome® 57 in novejši

Firefox® 52 in novejši

n;i

Safari® 11 in novejši

Microsoft® Edge 91 in novejši

Oblak Da

Varnost Zaščita z geslom, Šifriranje HTTPS, Filter naslovov IP, Pregled pristnosti

Omrežni pomnilnik NAS (NFS, SMB/CIFS)

SPLOŠNO

Delovna temperatura -30–60 °C

Temperatura skladiščenja -40–60 °C

Delovna vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vlažnost pri shranjevanju 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Teža 195g

Vsebina paketa Omrežna kamera VIGI

Vodnik za hiter začetek

Vodoodporni priključki za kable

Dodatki za montažo (vijaki, sidra za suhe zidove, imbus ključ)

Dimenzije (V X Š X G) 120 × 172 × 198 mm

Material Plastika

Splošne značilnosti: dva toka, zrcalo, maske zasebnosti, ponastavitev gesla prek e-pošte, poslušanje HTTP

Napajalne zahteve 12V DC ± 5%, 5,5 mm koaksialni napajalni vtič

PoE (802.3af/at, razred 0)

Poraba energije 12V DC: Max 14W

PoE: razred 4

Napajalnik 12V DC ± 5%, 5,5 mm koaksialni napajalni vtič

PoE (802.3af/at, razred 4)

Zaščita IP66

Mere izdelka (D x Š x V) 120 × 172 × 198 mm

Certifikati CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NTRA, KC

VMESNIKI

Omrežni vmesnik 1 RJ45 10/100M samoprilagodljiva ethernetna vrata

Audio vhod Vgrajen mikrofoni

Zvočni izhod Vgrajen zvočnik

Alarm N/A

Gumb za ponastavitev Da

Napajanje DC Power Port

Gumb Gumb za ponastavitev

Reža za kartico Micro SD

Vgrajena shramba, vgrajena reža za pomnilniško kartico, podpora za kartico MicroSD, do 256 GB

Vgrajen mikrofoni Da

Vgrajeni zvočnik Da

Zvok ni na voljo

ALARM IN VODENJE DOGODKOV

Pametna klasifikacija ljudi in vozil, zaznavanje vdora v območje, zaznavanje prečkanja črte, zaznavanje ljudi, zaznavanje vozil, zaznavanje vstopa v regi

jo, zaznavanje izhoda iz regije, zaznavanje zapuščenega predmeta, zaznavanje odstranitve predmeta
Zaznavanje gibanja pri osnovnem dogodku, zaznavanje poseganja v video, izjema (nezakonita prijava)
Povezava z alarmom, video snemanje na pomnilniško kartico, pošiljanje sporočil, zvočno opozorilo, utripajoča bela lučka
Metoda povezovanja N/A
Izhodno obvestilo Push sporočilo

VIDEO/SLIKA
Video kompresija Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Podtok: H.265/H.264
Tip H.264 Glavni profil/Visoki profil
Podprt glavni tok H.264+
Glavni profil vrste H.265
Podprt glavni tok H.265+
Hitrost sličit in ločljivosti Glavni tok
Hitrost sličit: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Ločljivost: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080
Podtok
Hitrost sličit: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Ločljivost: 640x480, 352x288, 320x240
Maks. Ločljivost 2560 X 1440
Video Streaming Glavni tok
Podtok
Nastavitve slike Zrcalo, svetlost, kontrast, nasičenost, ostrina, osvetlitev, WDR, ravnovesje beline, nastavljivo s programsko opremo odjemalca
Izboljšanje slike BLC/3D DNR/preprečevanje prekomerne izpostavljenosti infrardeči svetlobi
Video bitna hitrost Glavni tok: 256 Kbps do 4 Mbps
Podtok: 64 Kbps do 512 Kbps
Preklop dan/noč Preklop dan/noč/samodejno/urnik
Maska za zasebnost Do 4 maske

KOMPLET PAMETNIH FUNKCIJ
Zaznavanje vdora v območje pametnega dogodka, zaznavanje prečkanja črte, zaznavanje človeka
Zaznavanje gibanja osnovnega dogodka, zaznavanje poseganja v kamero, izjema (nezakonita prijava)
Obvestilo o sprožitvi načina povezave: ONVIF, HTTPS
Regija interesa 1 RegijaPovezava z alarmom, video snemanje na pomnilniško kartico, pošiljanje sporočil, zvočno opozorilo, utripajoča bela lučka
Izhodno obvestilo Push sporočilo

AVDIO
Avdio komunikacija Dvosmerni zvok
Avdio vhod Da
Avdio izhod Da
Zvočna kompresija Da
Hitrost vzorčenja zvoka 8KHz
Filtriranje okoljskega hrupa Da
Avdio bitna hitrost 64 Kbps (G.711 alaw)
PTZ
Območje vrtenja/nagibanja: Pan: 0° do 350°, Tilt: 0° do 120°
Hitrost vrtenja/nagiba Hitrost premikanja:
Nastavljiv od 1° do 55°/s; Prednastavljena hitrost: 55°/s
Hitrost nagiba:
Nastavljiv od 1° do 40°/s, prednastavljena hitrost 40°/s
Hitrost ročnega nadzora Nastavljiva od 8° do 35°/s
Prednastavitve 300
Patrol Scan 8 patrulj, do 8 prednastavitev za vsako patruljo
Pomnilnik ob izklopu Da
Park Action Da
Prednastavitev 3D pozicioniranja, Patruljiranje

OSVETLJEVALEC
IR LED Količina: 2
Domet: 30m
Valovna dolžina: 850nm
Bela LED Količina: 2
Domet: 30m
Nadzor vklopa/izklopa osvetljevalnika Samodejno/Načrtovano/Vedno vklopljeno/Vedno izklopljeno

LEČA
Vrsta objektiv s fiksnim žariščem
Goriščna razdalja 4 mm
Zaslonka F1,6
FOV 4 mm:
Vodoravni vidni kot: 79°, navpični vidni kot: 43°, diagonalni vidni kot: 93°
Nastavek za objektiv M12
DORI Razdalja 4 mm:
Zaznavanje: 80 m (262 ft)
Upoštevajte: 33 m (109 ft)
Prepoznav: 16 m (52 čevljev)
Identifikacija: 8 m (26 čevljev)

NASTAVITEV KOTOV (ROČNO)
Obseg Pan: 0° do 348°
Nagib: 0° do 120°

VIDEO
Maks. Ločljivost 2560 X 1440
Hitrost sličit glavnega toka:
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fpsResolucija:
2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
Opomba: Če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličit podpira samo do 20 sličit na sekundo.
Hitrost sličit podtoka:
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Resolucija:
640x480, 352x288, 320x240
Opomba: Če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličit podpira samo do 20 sličit na sekundo.
Nadzor bitne hitrosti CBR, VBR
Video kompresija Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Podtok: H.265/H.264
Tip H.264 Glavni profil/Visoki profil
Podprt glavni tok H.264+
Glavni profil vrste H.265
Podprt glavni tok H.265+
Video bitna hitrost Glavni tok: 256 Kbps do 4 Mbps
Podtok: 64 Kbps do 512 Kbps

SLIKA
Nastavitve slike Zrcalo, Svetlost, Kontrast, Nasičenost, Ostrina, Osvetlitev, WDR,
Ravnovesje beline, preprečevanje prekomerne izpostavljenosti infrardeči svetlobi, HLC, nastavljiv s programsko opremo odjemalca, vrtenje (90°/270°)
Izboljšava slike BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
Širok dinamični razpon DWDR
SNR ≥ 52 dB
Stikalo parametrov slike Da
Maska za zasebnost Do 4 maske
ROI 1 Regija
Nastavitev OSD Da
Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/my/business-networking/vigi-network-camera/vigi-c540/#overview>