

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

TP-LINK VIGI 5MP zunanja Full-Color Bullet mrežna kamera C355 4mm

Kategorija: [Dom in Pisarna](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **122,00 €**

Na zalogi



(slika je simbolična)

5MP supervisoka ločljivost in 24-urna polna barva

Analitika ljudi in vozil

Razvrstitev ljudi in vozil

Pametno zaznavanje

Tehnologija pametnega izboljšanja videa

Aktivna obramba in dvosmerni zvok

Vodoodporen IP67

Tehnologija stiskanja H.265+

KAMERA

Slikovni senzor 1/2,7" CMOS s progresivnim skeniranjem

Hitrost zaklopa 1/3 do 1/10000 s

Počasen zaklop Da

Najmanjša osvetlitev 0,005 luksa; 0 luksov z IR/belo svetlobo

Dan/nočni mehanizem IR Cut Filter

Preklop dan/noč poenoteno/ po urniku/ samodejno

LEČA

Vrsta objektiva s fiksnim žariščem

Goriščna razdalja 2,8/4/6 mm

Zaslonka F1,6

FOV • 2,8 mm:

Vodoravni vidni kot: 111,4°, navpični vidni kot: 58,8°, diagonalni vidni kot: 134°

• 4 mm:

Vodoravni vidni kot: 88°, navpični vidni kot: 46°, diagonalni vidni kot: 105,4°

• 6 mm:

Vodoravni vidni kot: 57,3°, navpični vidni kot: 31,3°, diagonalni vidni kot: 67,2°

Nastavek za objektiv M12*P 0,5

DORI Razdalja • 2,8 mm

Zaznavanje: 64 m (210 ft)

Upoštevanje: 27 m (89 ft)

Prepoznav: 13 m (43 čevljev)

Identifikacija: 6 m (20 ft)

• 4 mm

Zaznavanje: 80 m (262 ft)

Upoštevanje: 33 m (108 ft)

Prepoznav: 16 m (52 čevljev)

Identifikacija: 8 m (26 čevljev)

• 6 mm

Zaznavanje: 120 m (394 ft)

Upoštevanje: 50 m (164 ft)

Prepoznav: 24 m (79 čevljev)

Identifikacija: 12 m (39 čevljev)

Nastavitev kota (ročna)

Obseg Pan: 0° do 360°, Tilt: 0° do 90°, Rotacija: 0° do 360°

OSVETLJEVALEC

IR LED • Količina: 2

• Domet: 30m

• Valovna dolžina: 850nm

Bela LED • Količina: 2

• Domet: 30m

Nadzor vklopa/izklopa osvetljevalnika Samodejno/Načrtovano/Vedno

vklopljeno/Vedno izklopljeno

VIDEO

maks. Ločl

Specifikacije

jivost 2880 X 1620

Glavni tok • Hitrost sličic:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

• Ločljivost:

2880x1620, 2688x1520, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080,
1280x720

• Opomba:

Če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličic podpira samo do 20 sličic na sekundo.

Podtok • Hitrost sličic:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

• Ločljivost:

704x576, 640x480, 352x288, 320x240

• Opomba:

Če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličic podpira samo do 20 sličic na sekundo.

Nadzor bitne hitrosti CBR, VBR

Stiskanje videa • Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Podtok: H.265/H.264

Visok profil tipa H.264

Podprt glavni tok H.264+

Glavni profil tipa H.265*

Podprt glavni tok H.265+*

Bitna hitrost videa • Glavni tok: 256 Kbps do 6 Mbps

• Podtok: 64 Kbps do 512 Kbps

Slika

Nastavitve slike • Zrcalo

• Svetlost

• Kontrast

• Nasičenost

• Ostrina

• Izpostavljenost

• WDR

• Ravnovesje beline

• Preprečite čezmerno izpostavljenost infrardeči svetlobi

• HLC nastavljen s programsko opremo odjemalca

Izboljšava slike BLC/3D DNR/HLC/SmartIR

Širok dinamični razpon 120 dB

Opomba: Ko je omogočena analitika ljudi in vozil, je podprt samo DWDR.

SNR ≥ 52 dB

Stikalo parametrov slike Da

Maska za zasebnost Do 4 maske

ROI 1 Regija

Nastavitev OSD Da

AVDIO

Avdio komunikacija Dvosmerni zvok

Avdio vhod Da

Avdio izhod Da

Zvočna kompresija Da

Hitrost vzorčenja zvoka 8KHz

Filtriranje okoljskega hrupa Da

Av

dio bitna hitrost 64 Kbps (G.711 alaw)

OMREŽJE

Protokol TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
ONVIF Da

API Open Network Video Interface (profil S/T/G)

Hkratni ogled v živo 3 glavni tokovi in 3 podtokovi

Odjemalska aplikacija VIGI, upravitelj varnosti VIGI, spletni uporabniški vmesnik, VIGI VMS

Spletni brskalnik • Google Chrome® 57 in novejši

- Firefox® 52 in novejši
- Safari® 11 in novejši
- Microsoft® Edge 91 in novejši

Oblak Da

Varnost Zaščita z geslom, Šifriranje HTTPS, Filter naslovov IP, Pregled pristnosti

ALARM IN VODENJE DOGODKOV

Pametni dogodek • Zaznavanje vdorov

- Zaznavanje prečkanja črte
- Zaznavanje vstopa v regijo
- Zaznavanje izstopa iz regije
- Zaznavanje zapuščenega predmeta
- Zaznavanje odstranitve predmeta
- Zaznavanje lenarjenja
- Zaznavanje ljudi
- Zaznavanje vozil

• Nenormalno zaznavanje zvoka

• Zaznavanje spremembe scene

Osnovni dogodek • Zaznavanje gibanja (izboljšano s klasifikacijo ljudi in vozil za natančnejša opozorila)

• Zaznavanje poseganja v video

• Izjema (nezakonita prijava)

Povezava alarma • Video snemanje na pomnilniško kartico

• Potisna sporočila

• Zvočno opozorilo

• Utripajoča bela svetloba

Metoda povezovanja N/A

Izhodno obvestilo Push sporočilo

Funkcija globokega učenja

Analitika ljudi in vozil Iskanje in filtriranje ljudi ali vozil, ki vas zanimajo, na podlagi številnih različnih atributov, zaradi česar je iskanje po dogodku hitrejše in enostavnejše.

VMESNIKI

Omrežni vmesnik 1 RJ45 10/100M samoprilagodljiva ethernetna

vrata, PoE

Alarm N/A

Gumb za ponastavitev Da

Napajanje DC Power Port

Vgrajena shramba, vgrajena reža za pomnilniško kartico, podpora za kartico MicroSD, do 512 GB**

Vgrajen mikrofoni Da; Snema vse, kar se dogaja v radiju 15 ft od kamere

Vgrajeni zvočnik Da

Zvok ni na voljo

SPLOŠNO

Delovna temperatura -30-60 °C

Temperatura skladiščenja -40-60 °C

Delovna vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vlažnost pri shranjevanju 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vsebina paketa • Omrežna kamera VIGI

- Vodnik za hiter začetek
- Vodotesni priključki za kable
- Montažni pribor

Material Kovina

Neto teža 0,525 kg

Napajanje • 12V DC $\pm$ 5%, maks. 9,7 W, 5,5 mm koaksialni napajalni vtič

• PoE: 802.3af/at, razred 0, maks. 10,7 W

Zaščita IP67

Mere izdelka (D x Š x V) 74 x 184 x 74 mm

Certifikati CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC

Uradna stran proizvajalca:

[https://www.tp-link.com/en/business-networking/vigi-network-camera/vigi-c355/v1%20\(4mm%20lens\)/#specifications](https://www.tp-link.com/en/business-networking/vigi-network-camera/vigi-c355/v1%20(4mm%20lens)/#specifications)
