

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

[TP-LINK VIGI 8-kanalni PoE+ mrežni video snemalnik 24/7](#)

Kategorija: [Dom in Pisarna](#)
Šifra:



Redna cena z DDV: **464,67 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Video izhod 4K HDMI in zmogljivost dekodiranja 16 MP:
Ostra ločljivost slike do 8 MP in 8-kanalni zaslon zagotavljata, da zajamete vse podrobnosti iz vseh kotov.
Poenostavljena uvedba s PoE+: Preprosto povežite in napajajte svojo PoE kamero z enim kablom RJ45, ki prenaša podatke in napajanje. Napajalnik ni potreben.
8-kanalno hkratno predvajanje*: ponovno predvajajte vir iz do 8 kamer hkrati, povečajte hitrost ponovnega predvajanja in poiščite dogodke v video razporedu za preprost pregled posnetkov.
H.265+: Brez uporabe dodatne pasovne širine vaša kamera prenaša stisnjen kristalno čist video, da prihrani prostor na disku, olajša obremenitev omrežja in zmanjša stroške spremljanja, ne da bi pri tem žrtvovala kakovost slike.
ONVIF zagotavlja združljivost: Preprosto dodajte IPC-je VIGI in drugih znamk, da vzpostavite zmogljivo in raznoliko omrežje zahvaljujoč združljivosti brez ovir.
Plug & Play: Omogoča samodejno dodajanje novih in neuporabljenih IP kamer VIGI v novi NVR in njihovo takojšnjo aktivacijo, zaradi česar je namestitev hitrejša kot kdaj koli prej.
Neprekinjeno snemanje 24/7: shrani do 10 TB posnetkov s povezanih kamer, da zavaruje vaše podatke za hiter in udoben dostop.
Oddaljeno spremljanje: Namenska aplikacija VIGI, spletni uporabniški vmesnik in VIGI Security Manager omogočajo oddaljeno spremljanje, kar zagotavlja enostavnost in priročnost.
Prilagodljiva namestitve: izberite ustrezen način namestitve tako, da svoj NVR preprosto postavite na stojalo ali ga postavite na ali pod mizo za večjo priročnost.
Dvosmerni zvok: s podporo za govorni interkom lahko vodite dvosmer

Specifikacije

ne pogovore, medtem ko gledate vir od koder koli. Primerno za upravljanje.

OMREŽJE

Protokol TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP

Dohodna pasovna širina 80 Mbps

Odhodna pasovna širina 60 Mbps

SPLOŠNO

Delovna temperatura -10-55 °C

Vsebina paketa Omrežni video snemalnik VIGI

Polnilec

HDD vijaki

Miška

Navodila za hitro namestitev

Dimenzije (Š X G X V) 294 x 180 x 44 mm

Standard PoE: 802.3af/at

Vrata PoE: Vrata 1-8

Proračun PoE: 113 W

Zunanji napajalnik 53,5 V DC/2,43 A

Poraba energije 4,82 W (brez diska)

VMESNIKI

Omrežni vmesnik 1 RJ-45 10/100 Mbps samoprilagodljiv ethernetni vmesnik

USB vmesnik 2x USB 2.0

TRDI DISK

Vmesnik SATA 1 SATA

Kapaciteta do 10 TB

VIDEO/SLIKA

Video vhod 8-kanalni IP video vhod, ločljivost do 8 MP

Ločljivost snemanja 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF

Izhodna ločljivost HDMI 1 kanal, ločljivost: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz,

1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz,

1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz

VGA izhodna ločljivost 1 kanal, ločljivost: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz,

1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz,

1024x768/60Hz,

DEKODIRANJE

Format dekodiranja H.265+/H.265/H.264+/H.264

Ločljivost ogleda v živo/predvajanja 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/

DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Sinhrono predvajanje 8 kanalov

Zmogljivost 2-kanalni @ 8 MP, 4-kanalni @ 4 MP, 8-kanalni @ 2 MP

Uradna stran proizvajalca:

<https://www.tp-link.com/my/business-networking/vigi-network-video-recorder/vigi-nvr1008h-8mp/#overview>
