

Datum: 09.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

TP-link zunanja Wi-Fi varnostna kamera Tapo C310P2 V2 - set 2kom



Kategorija: [Dom in Pisarna](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **89,80 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Ultra-High-Definition Video: posname vsako sliko v kristalno čisti ločljivosti 3 MP.

Žično ali brezžično omrežje: povežite svojo kamero z omrežjem prek Ethernet ali WiFi za bolj prilagodljivo namestitvev.

Napredni nočni vid: Zagotavlja vidno razdaljo do 98 ft (30 m) tudi v popolni temi.

Zaznavanje gibanja in obvestila: obvesti vas, ko kamera zazna gibanje.

Zvočni in svetlobni alarm: sprožite svetlobne in zvočne učinke, da prestrašite neželene obiskovalce.

Dvosmerni zvok: Omogoča komunikacijo prek vgrajenega mikrofona in zvočnika.

Varno shranjevanje: lokalno shrani do 512 GB 3MP videa na kartico microSD, kar ponuja priročen dostop do vaših video posnetkov.

Glasovni nadzor: sprostite svoje roke z glasovnim nadzorom: deluje z Google Assistantom in Amazon Alexa. (Google Assistant in Amazon Alexa nista na voljo v vseh jezikih in državah).

KAMERA

Slikovni senzor 1/2,8" senzor CMOS s progresivnim skeniranjem

Goriščna razdalja objektiv: 3,9 mm

Zaslonka: F2.0

Vidno polje: 100° (diagonalno), 84° (vodoravno), 46° (navpično)

Nočni vid 850 nm IR LED (98 ft / 29,9 m)

Vmesnik in gumb 1x Ethernet vrata

1x gumb RESET

1x reža za kartico microSD (do 512 GB)

VIDEO & AUDIO

Največja ločljivost 2304 x 1296 px

Hitrost sličitve 15 fps

Video kompresija H.264

Pogled v živo Da

Izboljšava slike 3DNR

WDR

Audio vhod in izhod Vgrajen mikrofoni in zvočnik

Zvočna komunikacija Dvosmerni zvok z odpravljanjem šuma

Glasnost sirene 91 dB (Raven izmerjena na razdalji 4 palcev/10 cm)

SPLOŠNO

Pametna integracija Google Assistant, Amazon Ale

Specifikacije

xa

Odpornost na vremenske vplive IP66

Sistemske zahteve Tapo App: iOS 9.0 ali novejši, Android 4.4 ali novejši

Možnosti namestitve Montaža na steno

Delovna temperatura -20°C~45°C

Temperatura skladiščenja -40 °C ~ 60 °C

Delovna vlažnost 10%~90%RH, brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju 0~90% RH, brez kondenzacije

Dimenzije 142,3 × 103,4 × 64,3 mm (5,6 × 4,07 × 2,53 in)

Vsebina paketa Kamere Tapo C310

Napajalniki

Vodotesna tesnila

Montažna sidra

Montažni vijaki

Montažne šablone

Vodoodporni priključki za kable

Vodnik za hiter začetek

Certifikati CE, FCC, RoHS, RCM

SHRANJEVANJE

Lokalna shramba Reža za kartico MicroSD na fotoaparatu (do 512 GB)

Splošne informacije o uporabi kartic MicroSD >

Shranjevanje v oblaku Storitve shranjevanja v oblaku Tapo Care (potrebna je naročnina)

ZAZNAVANJE in OBVEŠČANJE

Zaznavanje AI Zaznavanje gibanja

Zaznavanje oseb

Zaznavanje prečkanja črte

Zaznavanje vdorov

Zaznavanje posegov

Območja dejavnosti Da

Izhodno obvestilo Sistemsko obvestilo

Sistemsko obvestilo s posnetkom (Tapo Care Services)

OMREŽJE

Omrežna povezljivost Povežite se prek Wi-Fi ali Ethernet

Brezžična povezljivost IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi

Ethernet vrata 1 × 10/100 Mbps RJ45 vrata na fotoaparatu

RTSP Da

ONVIF Da

VARNOST

Varnostno strojno učenje v napravi

128-bitno šifriranje AES s SSL/TLS

WPA/WPA2-PSK

MOČ

Vir napajanja 9V DC napajalnik

Vhodna napetost 100-240 V, 50/60 Hz

Izhodna napetost 9 V, 0,6 A (DC napajanje)

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/home-networking/cloud-camera>
