

Datum: 08.12.2025

Piara.net - Računalniški servis in trgovina
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

[Ubiquiti Dream Machine SE](#)

Kategorija: [Mrežna oprema](#)

Šifra:



Redna cena z DDV: **639,18 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

Vse-v-enem UniFi OS Console in varnostni prehod za podjetja, zasnovan za gostovanje celotnega paketa aplikacij UniFi.

Omogoča nadzor nad omrežjem, kamerami, telefoni in dostopom do vrat, hkrati pa služi kot prehod za vaše omrežje.

Lastnosti:
Vgrajeno 8-portno stikalo PoE
128 GB integriranega pomnilnika
Vrata LAN: (8) GbE RJ45, (1) 10G SFP+
Vrata WAN: (1) 2.5GbE RJ45, (1) 10G SFP+
Upravljanje groženj in identifikacija prometa/odjemalca
(1) 3.5" ležišče za HDD za shranjevanje posnetkov UniFi Protect
NAVODILA ZA MONTAŽO: PRENOS
SPECIFIKACIJE:

Dimenzije	442.4 x 43.7 x 285.6 mm (17.42 x 1.72 x 11.24")
Utež	4.95 kg (10.91 lb)
Materiali ohišja	Aluminium CNC, SGCC steel
Montažni material	SGCC steel rack mount
Strojna oprema	
Procesor	Quad-core ARM® Cortex®-A57 at 1.7 GHz
Sistemski pomnilnik	4 GB DDR4
Pomnilnik	16 GB eMMC
	Integrated 128 GB SSD
Vmesnik za upravljanje	Ethernet
	Bluetooth
Omrežni vmesnik	(8) LAN: 1 GbE RJ45 ports
	(1) WAN: 2.5 GbE RJ45 port
SFP+ vmesnik	(1) LAN: 10G SFP+
	(1) WAN: 10G SFP+
PoE vmesnik	(2) PoE+ (pair A 1, 2+; 3, 6-)
	(6) PoE (pair A 1, 2+; 3, 6-)
Prepustnost IDS/IPS	3.5 Gbps*
	*Measured with iPerf3
Napajanje	(1) Universal AC input, 100—240V AC, 4.4A Max, 50/60 Hz
	(1) USP-RPS DC input, 52V DC, 3.94A
Napajanje	AC/DC, Internal, 240W
Podprto napetostno območje	100—240V AC
maks. poraba energije	50W (Excluding PoE output)
maks. PoE moč na vrata s PSE PoE	15.4W
maks. Moč PoE na vrata s PSE PoE+	30W
Napetostno območje PoE način	44—57V
Območje napetosti Način PoE+	50—57V
ESD/EMP zaščita	Air: ± 15 kV, contact: ± 8 kV
LCM zaslon	(1) 1.3" touchscreen
	Bootup animation: bootup in progress
	Firmware upgrade icon: firmware upgrading
Gumb	Factory reset
Delovna temperatura	-10 to 40° C (14 to 104° F)
Delovna vlažnost	5 to 95% noncondensing
Certifikati	CE, FCC, IC
LED diode	
vrata RJ45	White: link/activity
SFP+ vrata	White: link/activity
HDD	White: disk activity
	Amber: disk error
RPS	Blue: ready

Uradna stran proizvajalca: <https://store.ui.com/collections/unifi-network-unifi-os-consoles/products/dream-machine-se>