

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



(slika je simbolična)

Usmerjevalnik brezžični Mikrotik WiFi3 802.11g 300Mbit/s 4G 1xLAN (RBLtAP-2HnD&R11e-LTE*)

Kategorija: [Mrežna oprema](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **321,19 €**
Cena s popustom z DDV: **269,02 €**

Na zalogi

Mikrotik LTAP RBLtAP-2HnD&R11e-LTE kit je kompaktna, vremensko odporna (IP54) brezžična dostopna točka z vgrajenim modemom, ki podpira 2G, 3G in 4G (LTE) povezljivost na mednarodnih LTE pasovih 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 in 40. Deluje pri hitrosti do 300 Mbit/s na 2.4GHz frekvenci.

Mikrotik LTAP LTE kit je kompaktna, vremensko odporna (IP54) brezžična dostopna točka z vgrajenim modemom, ki podpira 2G, 3G in 4G (LTE) povezljivost na mednarodnih LTE pasovih 1,2,3,7,8,20,38 in 40.

Povežite se z vgrajenim brezžičnim vmesnikom 802.11b/g/n LtAP in dostopajte do omrežja LTE s telefona ali katere koli druge brezžične naprave. LtAP LTE ima tudi 10/100/1000 Ethernet LAN vrata za vaše žične naprave. Serijska vrata RS232 vam omogočajo dostop do konzole za odpravljanje napak.

LtAP ima posebno ohišje s kompletom za montažo na steno, tremi režami SIM, ki se izmenjujejo med mobilnimi operaterji, in vgrajenim GPS modulom, zaradi česar je to odlična naprava za uporabo v vozilih, kot so avtomobili, avtobusi ali vlaki. Možna uporaba GPS-a z zunanjo GPS anteno (šifra: **9109093**) katera ni vključena v tem kompletu.

Kartica LTE je priključena na dve notranji anteni z u.FL priključki, tako da, če želite, lahko odklopite konektorje in dodate svojo zunanjo LTE anteno za boljšo pokritost (ni vključena v kompletu, šifra: **9109088**). Enota ima več možnosti za napajanje: 9-30V PoE-in na mrežnem priključku, DC vtičnico in avtomobilski priključek.

Z vgrajenim modulom GPS sledite lokaciji vašega vozila

Specifikacije

Vrsta naprave Usmerjevalnik

v realnem času, v dokumentaciji RouterOS najdete tudi preprost primer za sledenje, ki vam lahko pomaga pri razvoju vaše platforme.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preizkusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Specifikacije

Arhitektura: MMIPS

Procesor: MT7621A

Število jedr: 2

Frekvenca procesorja: 880 MHz

Dimenzije 170 x 162 x 40 mm

Licenca: RouterOS Level 4

RAM: 128 MB

Velikost pomnilnika FLASH 16 MB

Preskušena temperatura okolice -40°C do 70°C

Stopnja IP zaščite: IP54

Napajanje

Število DC vhodov 3 (DC vtič, PoE-IN, avtomobilski)

Avtomobilski vhodni priključek: 12-30 V

PoE vhod: pasivni PoE 12-30 V

DC vhodni priključek: 12-30 V (priložen napajalnik 24V 1.2A)

Največja poraba energije: 24 W

Največja poraba energije brez priključkov: 12W

Podrobnosti povezave mobilnega interneta

Kategorija 2G: Class 12

Kategorija 3G: R7 (21 Mbps, 5.76 Mbps)

Kategorija LTE: 4 (150 Mbps, 50 Mbps)

LTE FDD pasovi: 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900MHz) / 20 (800MHz)

LTE TDD pasovi: 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz)

2G pasovi: 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)

3G pasovi: 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)

Podrobnosti Wi-Fi povezave

Frekvenčni pas delovanja: 2.4 GHz

EIRP 2.4 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 22 dBm (MCS7)

Ojačanje 2.4GHz: 2.5 dBi

Brezžični 2.4GHz standardi: 802.11b/g/n

Hitrost 2.4GHz: do 300 Mbit/s

Brezžični 2.4GHz čip: AR9382, dual chain

Generacija Wi-Fi: 4

Podrobnosti mrežnega priključka

1x 10/100/1000 RJ45 priključek

Ostalo

Število kartic SIM: 3 (Mini SIM)

MiniPCI-e reže: 2 (1x vstavljen LTE modem)

Serijska vrata RS232: DB09

Število vrat USB : 1 (samo za napajanje)

Maksimalni tok USB: 1A

Senzor temperature PCB in voltaže

Reset gumb

Paket vsebuje:

1x Dostopna točka LtAP, 1x Napajalnik, 1x Kit za montažo na steno, 1x Avtomobilski napajalni kabel

Teža neto v kg: 0.2500

Teža bruto v kg: 0.3500

Pakiranje v kartonu: 10

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com