

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



Usmerjevalnik brezžični mrežni sistem TP-Link Deco X20 WiFi6 802.11ax AX1800 1201Mb/s MESH OFDMA 2xLAN 4x notranja antena (TPLNC-DECOMX20_3)

Kategorija: [Mrežna oprema](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **247,75 €**
Cena s popustom z DDV: **207,70 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

TP-LINK DECO X20 (3-PAKET). Vrsta povezave WAN: RJ-45. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 1201 Mbit / s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Hitrosti prenosa podatkov LAN Ethernet: 10,100,1000 Mbit/s, kabelska tehnologija: 10/100 / 1000Base-T (X). Generacija mobilnega omrežja: 4G. Podprti varnostni algoritmi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3, Požarni zid: SPI

Specifikacije

Vrsta naprave Mesh WIFI

Glavne značilnosti

	Splošno
Vrsta povezave WAN	RJ-45
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	1201 Mbit/s
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Gigabitni Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Kabelska tehnologija	10/100 / 1000Base-T (X)
Generacija mobilnega omrežja	4G
Podprti varnostni algoritmi	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
Požarni zid	SPI

Vse podrobnosti

	Omrežje
Vgrajena ethernetna povezava	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Gigabitni Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Kabelska tehnologija	10/100 / 1000Base-T (X)
	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Omrežni standard	
	Funkcije brezžičnega LAN
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	1201 Mbit/s
WLAN standard	

	1
	2
	0
	1
Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas)	M
	b
	i
	t
	/
	s
	5
	7
	4
	M
	b
	i
	t
	/
	s
	1
	0
	2
	4
Modulacija	-
	Q
	A
	M
	M
	o
	b
	i
	l
	n
	o
	o
	m
	r
	e
	ž
	j
	e
	4
Generacija mobilnega omrežja	G
	U
	č
	i
	n
	k
	o
	v
	i
	t
	o
	s
	t
	E
	n
	o
	s
	m
	e
	r
	n
	i
	t
	o
	k
	A
	n
	t
	e
	n
	a
	N
	o
	t
	r
	a
	n
	j
	a
	4
Vrsta antene	
Število anten	

Moč prenosa

Ethernet WAN

Reža za kartico SIM

Združljivost modema 3G / 4G USB

Vrsta povezave WAN

F
C
C
:
<
3
0
d
B
m
,
C
E
:
<
2
0
d
B
m
(
2
,
4
G
H
z
)
,
<
2
3
d
B
m
(
5
G
H
z
)
d
B
m
W

**W
A
N
p
o
v
e
z
a
v
a
D
a
N
e
N
e
R
J
-
4
5**

**D
i
z
a
j
n**

Vrsta izdelka

Barva izdelka

Indikatorska lučka

Vgrajen procesor

Taktna frekvenca procesorja

Število procesorskih jeder

Podprti varnostni algoritmi

Požarni zid

Dostop za goste

Seznam nadzora dostopa

Namini smerjev
valnik Belad

Lastnosti Dala 1000 MHz 4

Varnost WPAPSK, WPAP2PSK, WPAP3SPIDaDa

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)
Vrata USB
Reža(-e) za pomnilniško kartico
DC povezava

Priloženi kabli

AC napajalnik
Navodila za uporabo
Vodnik za hitro namestitev
Pregled hitrega začetka

Vrsta embalaže

Število vključenih izdelkov

P
o
v
e
z
a
v
e
i
n
v
m
e
s
n
i
k
i
2
N
e
N
e
D
a

P
o
d
a
t
k
i
o
e
m
b
a
l
a
ž
i
A
C
,
L
A
N
(
R
J
-
4
5
)
D
a
D
a
D
a
D
a
Š
k
a
t
l
a
3
k
o
s
i

Spletno upravljanje

P

odpora za kakovost storitve (QoS)

Gumb za ponastavitev

Odjemalec DHCP

Strežnik DHCP

Podprti omrežni protokoli

Temperaturno območje delovanja

Temperaturno območje shranjevanja

Relativna vlažnost med delovanjem

Vlažnost med skladiščenjem

D
a
D
a

**P
r
o
t
o
k
o
l
i**
D
a
D
a
I
P
v
4
,
I
P
v
6

**P
o
g
o
j
i
d
e
l
o
v
a
n
j
a**
0
-
4
0
°
C
-
4
0
-
7
0
°
C
1
0
-
9
0
%
5
-
9
0
%

		T e ž a i n m e r e	
		1	1
Širina		0	m
		m	1
Globina		1	0
		m	m
		1	1
Višina		4	m
		m	
		D r u g e f u n k c i j e	
		1	M
Največja hitrost prenosa podatkov		b	i
		t	/
		s	