

Datum: 08.12.2025



(slika je simbolična)

Usmerjevalnik brezžični TP-Link Archer MR600 WiFi5 802.11ac AC1200 4G+LTE 4xLAN+WAN 2x antena (ARCHER MR600)

Kategorija: [Mrežna oprema](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **147,79 €**
Cena s popustom z DDV: **124,23 €**

Na zalogi

TP-LINK Archer MR600. WAN-verbindingstyp: RJ-45. Pas WLAN: Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Prenos podatkov: 10,100,1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Mobilfunknetzgenerierung: 4G, 3G-Standards: HSPA, HSPA+, UMTS, 4G-Standard: LTE. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, požarni zid: domenski filter, IP, vezava naslova MAC

Specifikacije

Vrsta naprave Usmerjevalnik

Glavne značilnosti

Vrsta povezave WAN	Splošno RJ-45
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardi WLAN	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Gigabitni Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Omrežni standard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Generacija mobilnega omrežja	4G
Standardi 3G	HSPA, HSPA+, UMTS
Standard 4G	LTE
Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Požarni zid	Domenski filter, IP, vezava naslova MAC

Vse podrobnosti

Vgrajena ethernetna povezava	Omrežje Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Gigabitni Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbi

t/s

Omrežni standard

Posredovanje vrat

Dinamični DNS (DDNS)

Podpora VPN

I
E
E
E
8
0
2
.
1
1
a
.
I
E
E
E
8
0
2
.
1
1
a
c
.
I
E
E
E
8
0
2
.
1
1
b
.
I
E
E
E
8
0
2
.
1
1
9
.
I
E
E
E
8
0
2
.
1
1
n
D
a
D
a
P
P
T
P
V
P
N
.
I
P
S
e
c
V
P
N
.
O
p
e
n
V
P
N

Občutljivost sprejemnika

5
G
H
Z
:
1
1
a
5
4
M
:
-
7
4
d
B
m
1
1
a
c
H
T
2
0
:
-
6
6
d
B
m
1
1
a
c
H
T
4
0
:
-
6
3
d
B
m
1
1
a
c
H
T
8
0
:
-
5
9
d
B
m
1
1
n
1
1
n
H
T
1
4
H
T
2
0
:
-
7
0
d
B
m
2
:
4
G
H
Z
:
1
1
9
5
4
M
:
-
7
4
d
B
m
1
1
N
H
T
2
0
:
-
7
2
d
B
m
1
1
N
H
T
4
0
:
-
6
9
d
B
m

Pas WLAN

Najboljši standard WLAN

Standardi WLAN

Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas)

Funkcije brezžičnega LANa: Dvo pasovni (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) 300 Mb/s

Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas)	867 Mbit/s
Generacija mobilnega omrežja	4G HSPA
Standardi 3G	HSPA+
Standard 4G	UMTS LTE
Podprte pasovne širine UMTS	850, 900, 2100 MHz
Podprte pasovne širine 4G	850, 900, 1800, 2100, 2300, 2600 MHz
Vir energije	Učinkovitost AC
AC vhodna napetost	DC100-240V

AC vhodna frekvenca

Izhodna napetost

Izhodni tok

Vrsta antene

Število anten

Odstranljive antene

Ethernet WAN

Reža za kartico SIM

Združljivost modema 3G / 4G USB

Podpora za dve kartici SIM

Vrsta povezave WAN

Vrsta izdelka

Barva izdelka

5
0
/
6
0
H
z
1
2
V
1
,
5
A

**A
n
t
e
n
a
Z
u
n
a
n
j
a
2
D
a**

**W
A
N
p
o
v
e
z
a
v
a
D
a
D
a
D
a
N
e
R
J
-
4
5**

**D
i
z
a
j
n
N
a
m
i
z
n
i
u
s
m
e
r
j
e
v
a
l
n
i
k
Č
r**

na

Stenska montaža

LED zasloni

N
e
L
A
N
,
n
a
p
a
j
a
n
j
e
,
W
L
A
N

**V
a
r
n
o
s
t**

Podprti varnostni algoritmi

6
4
-
b
i
t
n
i
W
E
P
,
1
2
8
-
b
i
t
n
i
W
E
P
,
W
P
A
,
W
P
A
-
P
S
K
,
W
P
A
2
,
W
P
A
2
-
P
S
K

Požarni zid

Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI)

Preprečevanje napadov DoS

Filtriranje

Filter naslovov IP

Podpora DMZ

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)

Vrata USB

Reža(-e) za pomnilniško kartico

DC povezava

Priloženi kabli

AC napajalnik

Vodnik za hitro namestitvev

Širina embalaže

Globina pakiranja

Višina embalaže

Vrsta embalaže

Število vključenih izdelkov

Odjemalec DHCP

Univerzalni Plug and Play (UPnP)

Protokol usmerjevalnika

P
o
d
a
t
k
i
o
e
m
b
a
l
a
ž
i
L
A
N
(
R
J
-
4
5
)
D
a
D
a
3
0
7
m
m
2
2
3
m
m
7
0
m
m
Š
k
a
t
I
a
1
k
o
s

P
r
o
t
o
k
o
I
D
a
D
a
I
P

Podprti omrežni protokoli

Temperaturno območje delovanja

Temperaturno območje shranjevanja

Relativna vlažnost med delovanjem

Vlažnost med skladiščenjem

Širina

Globina

Višina

I
P
V
4

,
I
P
V
6

**P
o
g
o
j
i
d
e
l
o
v
a
n
j
a**
0
-
4
0
°
C
-
4
0
-
7
0
°
C
1
0
-
9
0
%
5
-
9
0
%

**T
e
ž
a
i
n
m
e
r
e**
2
0
2
m
m
1
4
1
m
m
3
3

,
6
m
m

Gumb za ponastavitev

Varnost WPS s pritiskom na gumb

Podpira operacijske sisteme Windows

Podprti operacijski sistemi Linux

Podpira operacijske s

isteme Mac

Certificiranje

D
a

**L
a
s
t
n
o
s
t
i
C
E**

, R
O
H
S
